

# HDPE中空壁缠绕管 江苏联海科技公司

产品名称	HDPE中空壁缠绕管 江苏联海科技公司
公司名称	江苏联海环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市后白镇机场路南转盘4公里处
联系电话	15312368138

## 产品详情

韧性、挠性好。缠绕管是一种高韧性管材、其断裂伸长率超过500%，对管基础不均匀沉降和错位的适应能力非常强，抗震性好，因此，最适宜于有地震危险地区，世界各地的实践证明缠绕管是抗震性最好的管道。另外，缠绕管的挠性是缠绕管可以盘卷，减少了大量连接管件。缠绕管的走向轻易按照施工方法的要求进行改变。在施工时，可在管子允许的弯曲半径内绕过障碍，降低施工难度。

密封性好。中空缠绕管厂家讲述缠绕管本身采用熔接连接，本质上保证了接口材质，结构与管体本身的同一性，实现了接头与管材的一体化。其接口的抗拉强度与爆破强度均高于管材本体，可有效反抗内压力产生的环向应力轴向应力。与橡胶圈类接应或其他机械接头相比，密封性能十分良好。

回填材料及回填要求：

A、从管底到管顶以上0.4m范围内的沟槽回填材料，可采用碎石屑、粒径小于40mm的沙砾、中粗黄砂、粉煤灰或开挖出来的易于夯实的良质土。

B、管道位于车行道下，铺设后即修筑路面或缠绕管管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高的地区时，沟槽回填应先用中粗砂将管底腋角部位填充密实后，再用中粗砂或石屑分层回填至管顶以上0.4m，在往上可回填良质土。

缠绕管的回填，是对于安装后进行的一种变相的巩固和维护，保证产品在后期不至于受到外界因素的影响，从而造成设备的损坏，从而影响寿命，施工过程是容不得马马虎虎的，前面的每一步都做好了，以后就省却了人力、物力再去解决后期的维修和保养的问题，因此回填工作必须要做好。

### 高密度聚乙烯(HDPE)中空壁缠绕管介绍

高密度聚乙烯(HDPE)中空壁缠绕管(简称缠绕A管)，具有平整的内外表面，在内外壁之间由方形螺旋形肋连接的管材，属于柔性管，其延伸性好、抗压和不均匀沉降能力强，提高了公用设施抗震、减灾的能力。

产品以高密度聚乙烯树脂(HDPE)为原料，先用一台挤出机挤出异型管，放在缠绕成型机上，用另一台挤出机挤出HDPE熔料柱，经过一边缠绕一边挤料热熔焊接，同时进行轴向压紧的成型方法而生产的一种新型塑料管材，该产品生产工艺可靠、生产范围宽广、产品性能稳定的特点，是新近发展较快的埋地排水用管材，为市场接受并广泛使用。

### 产品结构

HDPE中空壁缠绕管，其管壁采用符合力学原理的“工”字型结构，减轻了管材重量提高了管材的综合力学性能。

### 产品优势

强度高，抗压、耐冲击性好。

抗沉降性好，HDPE中空壁缠绕管，对基础技术处理要求低。

内壁平滑，摩阻小，通水能力强。

采用电热熔带或热收缩带连接，接头无渗漏。

耐腐蚀性能好，不易被污染、腐蚀。

质轻，便于搬运，施工方便，不需大型设备，工程综合造价低。

产品材料环保，可回收利用。

HDPE中空壁缠绕管-江苏联海科技公司由江苏联海环境科技有限公司提供。HDPE中空壁缠绕管-江苏联海科技公司是江苏联海环境科技有限公司（[www.jslianhai.cn](http://www.jslianhai.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐建。