

东莞旭鹏钢化玻璃厂直销2-25mm厚度钢化玻璃 丝印加工

产品名称	东莞旭鹏钢化玻璃厂直销2-25mm厚度钢化玻璃 丝印加工
公司名称	东莞市旭鹏玻璃有限公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:旭鹏 型号:XP-6101 产地:广东东莞
公司地址	松山湖沁园路17号北大光电科技园1栋
联系电话	0769-26620829 13632975770

产品详情

钢化玻璃

、半钢化玻璃是将普通玻璃进行加热并急冷处理后得到的玻璃表面具有强大均匀的压应力，机械强度成倍增加的玻璃。

钢化玻璃表面压应力在90MPa以上，半钢化玻璃的表面压应力在24-69MPa之间。

钢化玻璃特点

1. 安全性：玻璃破碎后成类似蜂窝状的碎小钝角颗粒，对人体不会造成重大伤害。
2. 高强度：钢化玻璃强度是一般普通玻璃的4~5倍。
3. 挠度：比普通玻璃大3~4倍。
4. 热稳定性：钢化玻璃具有良好的热稳定性，能承受的温度是普通玻璃的3倍，可承受300 的温差变化。

钢化玻璃属于安全玻璃，广泛应用于对机械强度和安全性要求较高的场所。如：玻璃门、建筑幕墙、立面窗、室内隔断、家具、

靠近热源及受冷热冲击较剧烈位置的隔断。

半钢化玻璃特点

半钢化玻璃也称热增强玻璃或强化玻璃，它与钢化玻璃的表面压应力有差异，其机械强度是普通退火玻璃的1.6至2倍，具有

良好的热稳定性。半钢化玻璃的平整程度、透光率性能更接近普通退火玻璃而远优于钢化玻璃，它的优点是不存在自爆的弊病。

该产品广泛应用于玻璃幕墙、暖房、温室、隔墙及装饰行业。

产品名称：	钢化玻璃	品牌：	旭鹏玻璃
钢化玻璃厚度：	3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm 22mm		
平板钢化尺寸范围：	大尺寸：3200mm × 1700mm 小尺寸：200mm × 300mm		
弯钢尺寸范围：	2440mm × 4500mm		
产品用途：	玻璃幕墙、家具、门窗、暖房、温室、隔墙及装饰行业		
产品色系：	白玻、超白玻璃、绿玻、茶玻、黑玻、灰玻、蓝玻		
玻璃深加工范围：	打孔、烤漆、丝印、蒙砂、磨边、异形磨边、倒角等各种深加工玻璃		