

塑钢缠绕管不锈钢卡箍连接

产品名称	塑钢缠绕管不锈钢卡箍连接
公司名称	青岛天智达塑胶集成有限公司
价格	35.00/套
规格参数	品牌:天智达 型号:DN200-DN2400 产地:青岛
公司地址	青岛市李沧区308国道上王埠西500米
联系电话	17865326988 17865326988

产品详情

HDPE塑钢缠绕管卡箍是塑钢缠绕管道连接的重要方式，其连接结构由三层构成，最内层薄壁橡胶套，紧套在管端起密封作用；中间层为一定厚度的具有良好弹性的发泡橡胶板，起填充作用，外层为不锈钢钢箍。

不锈钢钢箍连接是采用机械紧固的方法将相邻两管端连成一体的连接方法。通过不锈钢钢箍上紧固螺栓的紧固力压紧内层橡胶套达到密封作用，发泡橡胶板的主要作用是将不锈钢钢箍的紧箍压力均匀地传递到内层密封橡胶板上，从而消除了管端表面不平整、肋片高度不均匀及椭圆度等因素对密封性能的影响；同时不锈钢钢箍可起到对管材连接部位的环刚度的补偿作用，为保证不锈钢卡箍和管材同寿命，进行二次防腐加工。

用途：主要应用于塑钢缠绕管道接口的连接适用于DN200-DN2600管径，也可用于中空壁缠绕管道接口的连接。

特性：密封性能好，连接部位牢靠，可承受大大剪切力，连接强度高。

备注：连接要求管端连接部位的螺旋槽内在密封区域要有不少于两个焊接的塑料密封块，密封块的高度与加强筋的高度相同。