

供应KCB齿轮泵 高温齿轮泵 润滑油输送泵

产品名称	供应KCB齿轮泵 高温齿轮泵 润滑油输送泵
公司名称	泊头市昌鹏泵业有限公司
价格	185.00/台
规格参数	型号:KCB55 流量:3.3m/h 压力:0.33MPa
公司地址	泊头市交通大街老石头会馆南500米
联系电话	15931720570

产品详情

KCB系列不锈钢齿轮泵用途

适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于200℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。

KCB系列不锈钢齿轮泵应用范围 在输油系统中可用作传输、增压泵；在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。

KCB系列不锈钢齿轮泵结构特点 本系列不锈钢齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。