

登封道闸系统厂家，价格登封道闸系统【道盛电子】

产品名称	登封道闸系统厂家，价格登封道闸系统【道盛电子】
公司名称	郑州道盛电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区工贸园
联系电话	15003999085

产品详情

明确伸缩门组成结构：

伸缩门产品不像其他门窗类产品，其有复杂的组成结构，因此在挑选伸缩门产品时，一定要事先弄明白其组成结构，这样才能便于自己进行产品的挑选，伸缩门主要是由门体、机头、控制器三部分组成。

道盛公司始终坚持以信誉为本，以技术为依托，以质量为生命，以服务为基础，走高新技术，不断创新，为客户提供优质的产品，五星级的服务。

门口底盘的尺寸是多少？大门需要驱动长而重的栏杆，并且它们的操作条件相对苛刻。除了电机减速机是至关重要的，它接受整机的能力也非常重要。机身设计必须坚固，机箱钢板厚度应为2mm，整机重量不应小于50kg。当驱动长臂负载时，这不会引起剧烈的摇晃和变形。相反，它可能在长期使用中引起机器部件的变形，阻力变大，并且整个机器的寿命大大缩短。

直杆道闸是最早的也是使用多的道闸形式，由机箱和一根直档杆组成，其特点是结构简单，性能稳定。通常设于住宅小区出入口处作为车行道闸，也用于人行、非机动车行道闸。作为车行道闸时，闸杆长度为4~6米时，闸杆起落时间为6秒；闸杆长度为2.5~4米时，闸杆的起落时间为4秒。作为人行、非机动车道闸时，由于人行通道宽度相对较窄，闸杆的长度也短些。

道盛公司在北京、河南、山东各地区及周边省市一直为客户提供更直接、更快捷更周到的售后服务。