

数控煤气化节能环保锅炉 快装锅炉

产品名称	数控煤气化节能环保锅炉 快装锅炉
公司名称	济南章丘市巨龙锅炉厂
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:巨龙 型号:CLHG系列
公司地址	中国 山东 章丘市 济南章丘市宁家埠镇潘王路8号
联系电话	86 0531 83420059 13370503532

产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	巨龙
型号	CLHG系列	燃烧方式	室燃炉
循环方式	自然循环锅炉	出口压力	常压
锅炉用途	大面积供暖	燃料耗量	10--1000
适用范围	学校、医院、机关、企事业单位、小区等供暖	结构形式	卧式

微电脑数控煤气化节能环保锅炉

科学环保：

该锅炉独特的正压反烧和多点配风技术，可有效保证煤中的挥发成份和小颗粒在高温下与氧气充分混合燃烧。炉内设有燃烬室。采用多道烟尘处理技术，消烟、除尘效果明显、稳定。经国家权威检测，出口烟尘、二氧化硫排放浓度、林格曼黑度均达到国家环保标准。

安全省力：

该锅炉为常压锅炉，不存在蒸汽锅炉的危险系数。科学的储煤仓设计，一次加煤可连续燃烧几个小时，每日只需加煤2-3次，正常运行中无需专人看管，降低了劳动强度。微电脑全程控制锅炉的运行，出现情况即时封炉，保障安全。

自动恒温：

该锅炉开创了微电子技术控制锅炉的先河，锅炉运行过程中在温度设计后，可完全通过微电脑系统来自自动控制锅炉的燃烧。当温度达到燃烧值后，系统可自动减缓燃烧速度，使室内温度能够保持稳定。

高效节能：

I该锅炉实际运行升温快，热效率高达82%以上。

I与传统锅炉比较节煤40%，运行费用为燃油的1/7，燃气的1/4，电锅炉的1/7，型煤炉的1/2。

I采用整体保温技术、封闭燃烧，有效减少了热量散失；燃料中的可燃气体成份被充分利用，从而大大降低了燃料成本。

I恒温自动控制，当温度达到设定值后，自动减慢燃煤燃烧速度，既保证了稳定的温度，又大大节约了燃煤。

常压热水锅炉技术指标

型号	热功率 (mw)	热效率 (%)	出水温度 ()	回水温度 ()	60 热
clhg0.07	0.07	82	85	60	
clhg0.12	0.12	82	85	60	
clhg0.175	0.175	82	85	60	
clhg0.23	0.23	82	85	60	
clhg0.35	0.35	82	85	60	
clhg0.47	0.47	82	85	60	
clhg0.58	0.58	82	85	60	
clhg0.7	0.7	82	85	60	
clhg1.0	1.0	82	85	60	
clhg1.4	1.4	82	85	60	
clhg2.1	2.1	82	85	60	
clhg2.8	2.8	82	85	60	
clhg3.5	3.5	82	85	60	
clhg4.2	4.2	82	85	60	