

# 厂家直销热镀锌刚性防水套管 刚性密闭防水套管 排污泵刚性防水套

产品名称	厂家直销热镀锌刚性防水套管 刚性密闭防水套管 排污泵刚性防水套
公司名称	巩义市腾跃管道设备有限公司
价格	60.00/个
规格参数	品牌:腾跃 型号:02s404型 产地:河南巩义
公司地址	巩义市西村镇常封村一组
联系电话	13526619989

## 产品详情

刚性防水套管，别称：钢套管。一般的水池为了防止水从侧壁漏出，要求穿水池上的水管都要安装防水套管，这种防水套管分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性；不允许有变形量的--刚性。功能作用：穿墙（池、板等）的套管。分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性；不允许有变形量的--刚性。主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿墙的位置。用途：刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，对于地震设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接，A型适用于钢管。安装：1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。2、给排水套管在制作时应注意，安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。3、钢套管须与止水翼环周边满焊。4、管道坡度应均匀，不得有倒坡，屋面出口处管道坡度应适当增大。5、检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。6、管道在使用前应观察外观、灌水 and 外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。7、检查所有承插口是否到位、牢固、密实。8、管道安装应按施工验收规范设置支吊架。9、根据建筑平面图，结构管面图以及建筑立面图，来确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图，并参照标准图集来制作。10、在制作防水套管时，翼环和套管厚度应符合规范要求，防水套管的翼环两边应双面满焊，且焊缝饱满，平整，光滑，无夹渣，无气泡，无裂纹等现象。焊好后，把焊渣清理干净，再刷两遍以上的防锈漆。在安装时，套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固，并不得歪斜。