

# 南京轨道钢 永洋轨道钢 71Mn轨道钢 南京钢轨 现货销售

产品名称	南京轨道钢 永洋轨道钢 71Mn轨道钢 南京钢轨 现货销售
公司名称	南京聚名隆物资贸易有限公司
价格	4300.00/吨
规格参数	永洋:永洋 规格:8-50 ( kg ) 河北:永洋
公司地址	南京市鼓楼区上元里8号
联系电话	025-58826719 13305189046

## 产品详情

南京浦口轨道钢批发，南京浦口钢轨销售公司，南京浦口钢轨现货公司，南京钢轨总代理公司，南京浦口轨道钢批发市场 南京钢轨销售，南京钢轨专卖，南京钢轨价格，南京钢轨代理，南京钢轨厂家，南京钢轨供应，南京钢轨定制 24小时咨询

南京聚名隆物资贸易有限公司

13305189046 黄权辉

58826719

南京聚名隆钢铁 值得信赖 本信息真实 诚信经营 质量有保障 欢迎订购！南京聚名隆物资贸易有限公司是一家专业从事钢材销售的流通企业，注册实收资金一千元。江苏安徽地区大型的钢轨现货批发销售公司，自备库房面积八千平方，行吊5部，库存现货五千吨。公司自2010年成立以来，始终坚持以专业化经营管理为核心，秉承诚信、专业、创新的服务宗旨和信誉一、客户至上的经营理念，致力为广大客户提出供高品质、低价位的钢铁资源。公司先后获得了南京市重合同守信用企业、银行3A级资信企业、江苏钢材营销企业五十强、全国百强钢材营销企业等荣誉称号。南京上双物资有限公司将一如既往的以优质、高效的服务回报广大新老客户的支持和厚爱！一、轨道钢是铁路轨道的主要组成部件。它的功用在于引导机车车辆的车轮前进，承受车轮的巨大压力，并传递到轨枕上。钢轨必须为车轮提供连续、平顺和阻力小的滚动表面。在电气化铁道或自动闭塞区段，钢轨还可兼做轨道电路之用。二、我国钢轨以每米大致重量的公斤数，可分为起重机轨（吊车轨）、重轨与轻轨三种：起重机轨分为 QU120,QU100,QU80,QU70四种，材质一般为锰钢，单重大的是QU120可达118kg/m。重轨。

按所用钢材钢种分为：普通含锰钢轨、含铜普碳钢钢轨、高硅含铜钢钢轨、铜轨、锰轨、硅轨等。主要有38、43、50kg

三种。此外还有用于少数线路上的45kg轨，已计划在运量大和车速高的线路上用的60kg轨。GB2585—81规定了我国38~50kg/m钢轨的技术条件，其尺寸和代号等如表6—7—10所示。2007年我国颁布了新标准GB 2585-2007，除38~50kg/m外，新增加了60kg/m的重轨和75kg/m的重机轨。三、南京钢轨|轨道钢的类型是以每米长的钢轨质量千克数表示的。我国铁路上使用的钢轨有75kg/m、60kg/m、50kg/m，43kg/m和38kg/m等几种。钢轨的断面形状采用具有佳抗弯性能的工字形断面，有轨头、43G,50G,60G钢轨截面轨腰以及轨底三部分组成。为使钢轨更好地承受来自各方面的力，保证必要强度条件，钢轨应有足够的高度，其头部和底部应有足够的面积和高度、腰部和底部不宜太薄。四、钢轨的断面形状采用具有佳抗弯性能的工字形断面，有轨头、43G,50G,60G钢轨截面图43G,50G,60G钢轨截面图轨腰以及轨底三部分组成。为使钢轨更好地承受来自各方面的力，保证必要强度条件，钢轨应有足够的高度，其头部和底部应有足够的面积和高度、腰部和底部不宜太薄。五、外观质量（1）轧制后的钢轨应笔直，不得有显著弯曲与扭转。对于轻重轨的局部弯曲和扭转及其矫正变形量，轨端面的倾斜等，不得超出标准规定。

（2）钢轨表面应洁净光滑，不得有裂纹、结疤、划痕等缺陷；其端面不得有缩孔痕迹和夹层等。对于轻重轨整体表面所允许存在的缺陷及其几何量的程度，均不得超过标准的规定。六、钢轨磨耗的允许限度 钢轨头部允许磨耗限度主要由强度和构造条件确定。即当钢轨磨耗达到允许限度里，一是还能保证钢轨有足够的强度和抗弯刚度；二是应保证在不利情况下车轮缘不碰撞接头夹板。《铁路线路维修规则》中按钢轨头产磨耗程度的不同，分为轻伤和重伤两类。波磨轨耗谷深超过0.5mm为轻伤轨。七、证明书（1）每根重轨在其规定部位，轧有清晰凸起的标志：生产厂标志、钢号、炉号、型号、制造年（月）号。有表示特定意义的“A”、“Z”字样及白漆等。（2）以捆交货的轻轨，应挂有注明批号的牌。（3）钢轨的质量证明书内容，按“8”中（12）标准规定。八、验收注意（1）到货应严格按照合同及附件规定，在索赔期内完成质量把关的一般检验。（2）在钢轨的品质保证期内，要注意钢轨的质量变化。近年曾发生几起进口钢轨的实际运行使用中出现质量问题的索赔案，经检验检疫机构运用超声波探伤等检测手段判明为轨内裂、轨面剥离等缺陷，出具检验检疫证书后，取得显著索赔成效。