

陶瓷排渣闸阀

产品名称	陶瓷排渣闸阀
公司名称	官渡区清潭消防器材经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路新华丰
联系电话	0871-68051533 13078733519

产品详情

相关型号：PZ41C,PZ41C-16,PZ41C-64

产品引用标准

设计与制造：GB12235 JB/T3595

结构长度：GB12221

压力温度等级：GB9131

连接法兰：JG/T79 GB9113 HG20593-20635

试验与检验：GB13927 JB/T9092

产品用途

陶瓷排渣闸阀适用于公称压力PN1.6~6.4MPa，工作温度0100的火力电站水力排渣系统及水利工作的灰浆排放系统管理上，切断或接通管路介质。也适用于石油、矿山、输煤、水泥厂等行业，其使用寿命比普通合金密封面阀门提高10倍以上。

产品结构特点

密封可靠、性能优良、造型美观、互换性好。

阀瓣、阀座密封面采用最新工程陶瓷材料，按引进美国的先进工艺研制开发制造而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能特强，其使用寿命比普通合金材质密封面高10倍以上。

阀体通道和内腔镶装及喷涂陶瓷衬里，可与陶瓷衬里管道连接组成耐磨管路系统，用于排灰排渣及放料

排污系统可有效地延长系统的使用寿命。

阀体出口流道线型设计合理，不存渣，启闭灵活，不卡阻。

结构形式为楔式单闸板半密封强制密封，传动方式有手动、齿轮传动、电动等，满足各种工程需要及用户要求。

采用高性能新型填料。

主要零件的材料说明

阀体	WCB
阀盖	WCB
阀板	WCB+工程陶瓷
阀座	工程陶瓷
阀杆	2Cr13
阀杆螺母	ZCuA110Fe3