

船用甲板漏水口法兰吸入口甲板表面阀CB/T495

产品名称	船用甲板漏水口法兰吸入口甲板表面阀CB/T495
公司名称	合肥冠龙阀门制造有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:船用阀门 型号:CB/T495 上海:普陀区
公司地址	上海市普陀区真北路3199号星云经济区26号楼
联系电话	13621881237

产品详情

船用吸入口CB/T495-1995 型式；A型，AS型，B型BS型，C型，公称通径A AS型DN20-DN300,B BS型DN80-DN500,C型;DN20-DN300,适用介质；各种油舱，水船舱的吸入口。

吸入口的基本参数

型式

连接型式

公称通径

适用介质

A

法兰连接尺寸按GB569

20-300

水、油

AS

法兰连接尺寸按GB2501

B

80-500

BS

CS

150-500

AJ

法兰连接尺寸按JIS B2220-2004

50-200

BJ

法兰连接尺寸按JIS B2039-2004

CJ

DJ

C

焊接连接

水、

吸入口的本体材料为A3，法兰的材料为钢20。A型、C型为钢板焊接件，用于水舱时应镀锌。

A型、C型吸入口法兰的连接尺寸按CBM013.

B型、D型吸入口法兰的连接尺寸按CBM1006.

主要零件材料如下表：

零件名称

材料

名称

牌号

标准号

本体

碳素结构钢

Q235-A

GB/T 700-1998

格栅板

水封罩

阀杆

铝青铜

QA19-2

GB/T 4423-1992

沉头螺钉

锡黄铜

HSn62-1

GB/T 14954-1994

注：格栅板也可用铜、不锈钢或塑料制造。

基本参数

序号

型式

公称通径DN/mm

1

YA

圆形漏水口

32-80

2

YB

法兰尺寸按GB/T 10751-1989的圆形漏水口

32-40

3

YBS

法兰尺寸按GB/T 2056-1989的圆形漏水口

32-65

4

YC

平板形圆形漏水口

32-100

5

YD

短管式圆形漏水口

40-65

6

TA

椭圆形漏水口

80-150

7

TB

法兰尺寸按GB/T 46-1999的椭圆形漏水口

8

TBS

法兰尺寸按GB/T 2056-1989的椭圆形漏水口

9

SA

法兰尺寸按GB/T 10751-1989和CB/T 46-1999的水封式漏水口

40-100

10

SAS

法兰尺寸按GB/T 2506-1989的水封式漏水口

50-100

11

SB

法兰尺寸按GB/T 10751-1989和CB/T 46-1999的螺栓固定水封截止式漏水口

12

SBS

法兰尺寸按GB/T 2506-1989的螺栓固定水封截止式漏水口

13

SC

法兰尺寸按GB/T 10751-1989和CB/T 46-1999的焊接式固定水封式漏水口

14

SCS

法兰尺寸按GB/T 2506-1989的焊接式固定水封式漏水口

本阀门适用于各类船舶甲板、舱室地面排水系统