

一体化机柜，三相组合式方案 95KW

产品名称	一体化机柜，三相组合式方案 95KW
公司名称	苏州安瑞可信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	安瑞可:A-RACK 一体化机柜:三相组合式方案 95KW 江苏:苏州
公司地址	苏州市高新区新亭路10号
联系电话	0512-66069865 13405029443

产品详情

三相组合式方案95KW	产品特点	快速部署
		可靠、稳定
		高效、节能
	应用场景	可根据客户需求定制
		中小型机房
		学校，实验室
		金融机构
政府机构		

输入电源参数	
额定输入电压	380V AC, 3PH, 50 Hz
最大输入电流	200A
配电参数	
IT 总负载	95kW (20个IT机柜)
配电参数	母线
PDU参数	计量型机架式 PDU, AP2000系列
	输入 230V, 32A, 输出 20 个 C13 和 4 个 C19 插座
	每柜2个
UPS和电池系统参数	

UPS	100 kW 模块化 在线双变换模式 (2N冗余)
电池类型	VRLA – 长寿命电池模块
预计后备运行时间	可实现满负载运行 15 分钟
制冷系统参数	
制冷类型	列间风冷直膨式制冷单元
制冷量	100 kW (N+2冗余)
内部工作相对湿度	10% - 95%
内部工作温度	15.6 ~ 26.7
气流遏制系统	列间冷通道封闭
物理参数	
外形尺寸	2300 mm (高) x 8100 mm (宽) x 3600 mm (深)
监控管理系统	
DSCV数据中心管理系统	监控电力，制冷，环境并输出至管理平台，实时显示PUE，可根据需要升级添加管理模块，监控IT设备
环境监控设备	温湿度烟雾传感器：20个；门磁：40个；漏水绳：6个
管理界面	10寸触摸屏
外部工作环境	
运行温度范围	-15 ~ 45
抗震等级	可按安装地点需要定制
运行海拔高度	0 – 1,000m