

杭州通风柜厂 杭州通风柜 科思达设备

产品名称	杭州通风柜厂 杭州通风柜 科思达设备
公司名称	杭州科思达实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区余杭经济技术开发区欣北钱江国际广场4幢1015室
联系电话	15336535560

产品详情

杭州科思达实验室设备有限公司主要是生产销售实验操作台，实验家具，通风柜，药品柜，通风系统，净化工程，气体管路，实验室废气废水处理。

全钢通风柜可以正常发挥功效，除了全钢通风柜本身的质量以外，与它的正确安装也是不可分开的，它的简要安装步骤如下：

首先，所有全钢通风柜的钢架横梁方管的接缝焊接不可放在可视面上，要在钢架上标出柜体的高度或做一个与柜高度相同的靠栅。

其次：用水平尺检查钢架的横、纵线，是否水平，通过调节调整脚来达到要求。

再次：在确保水平的前提下，方可挂吊柜体。可采用卧式和立式钢架吊柜体两种方法，其做法基本相似。

最后:根据总长度，选择合适的梁，用自钻孔螺钉将梁固定到钢框架上(钢框架不能直接在粗糙的地面上，应稍加铺垫，杭州通风柜厂，使梁与钢框架连接处水平，其位置影响工作台的水平，图纸表面与梁之间的间隙的厚度。拧紧时注意横梁之间的平行度。

杭州科思达实验室设备有限公司主要是生产销售实验操作台，实验家具，通风柜，药品柜，通风系统，净化工程，气体管路，实验室废气废水处理。

实验室设备通风柜在应用的过程中，内在的一些原理是让设备发挥作用的关键因素。正确的了解设备内在的原理，杭州通风柜厂家，知道具体的情况，杭州通风柜公司，接下来在使用的过程中，才能够更好

的去确保安全，所以想要保障质量，先要检查内在的技术，而且也是关键的部分。

杭州科思达实验室设备有限公司主要是生产销售实验操作台，实验家具，通风柜，药品柜，通风系统，杭州通风柜，净化工程，气体管路，实验室废气废水处理。

通风柜应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式，使其稀释后排除室外的机构。隔离功能：在通风柜前面应用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。耐热及耐酸碱腐蚀功能：通风柜内有的要安置电炉，有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有强的腐蚀性。通风柜的台面，衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都具有防腐功能。在半导体行业或腐蚀性实验中使用硫酸、硝酸、氢氟酸等强酸的场合还要求通风柜的整体材料必须防酸碱，须采用不锈钢或PVC材料制造。

杭州通风柜厂-杭州通风柜-科思达设备(查看)由杭州科思达实验设备有限公司提供。杭州科思达实验设备有限公司(www.kesidahz.com)是一家从事“实验设备,通风设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“科思达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使科思达设备在实验设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！