

赐福移动智慧冷箱

产品名称	赐福移动智慧冷箱
公司名称	江苏赐福科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:赐福 产地:江苏盐城 名称:移动智慧冷箱
公司地址	盐城市盐都区龙冈镇华兴大道1号(F)(注册地址)
联系电话	0515-88858106 15365696130

产品详情

赐福科技移动智慧冷箱的系统性能一、制冷系统

智慧冷箱逐步采用高性能压缩机和变频技术达到高效、节能制冷和灵活控制制冷-60 的低温；采用双制冷剂组，可单独也可同时工作，即增加制冷量又提供双重安全保证；使用箱带发电机组在无外部电源供电的情况下，对温度敏感货物箱带发电机启动供电，可使制冷系统连续工作，避免冷箱内温度任何波动。注意：冷箱制冷系统一般设计制冷能力有限，仅是用来保持所装运货物在设定的温度，而不是用于降低所装运货物的温度。

二、控制系统

移动智慧冷箱均采用可控程序微处理控制系统，具有温度设置、温度控制、除霜、温度显示、温度记录和报警等功能，达到对冷箱的智能化控制和工作状态连续记录。

三、除湿系统

根据货物特殊要求降低箱内温度保持最佳温度范围，使货物在最适宜的环境中运输。但是应该注意，该系统只能降低箱内空气湿度，而无法增加湿度。

赐福科技移动智慧冷箱的三大功能：

生鲜仓储

冷链物流

物联网

智慧冷箱除三大功能之外，在农业生产中还有更广泛的应用，可以完美替代常规的真空预冷机、传统的烘干机。

移动智慧冷箱的技术参数

冷箱机头：

制冷量：9.8kw制热量：10.5KW

箱内温度范围：-30~30

环境温度范围：-30~50

制冷剂：R134a

能调方式：电子膨胀阀PID调节

内风机控制方式：高低档

外风机控制方式：定频

化霜方式：电加热化霜

冷箱机头：

制冷量：16kw制热量：17KW

箱内温度范围：-30~30 环境温度范围：-30~50

制冷剂：R404A 能调方式：数码调节

内风机控制方式：高低档 外风机控制方式：定频

赐福科技智慧冷箱标准参数表

赐福移动智慧冷箱标准参数表

参数

10英寸

20英寸

40英寸

材质

铝制

外部尺寸 (mm)

长

2991

6058

12192

宽

2438

高

2591

2896

内部尺寸 (mm)

长

2395

5450

11584

宽

2290

名义高度 (mm)

2275

2558

门框尺寸 (mm)

宽

2294

2543

高

2264

2569

容积 (m)

12.5

28.4

67.8

自重 (kg)

1980

2730

4520

总重 (kg)

10160

30480

34000

载重 (kg)

8180

27750

29480

赐福科技移动智慧冷箱可根据客户需求进行定制