

盐雾箱品牌 盐雾箱 茸隽实验仪器

产品名称	盐雾箱品牌 盐雾箱 茸隽实验仪器
公司名称	上海茸隽实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区余北工业园区强业路189号5栋
联系电话	17321337655 17321337655

产品详情

盐雾腐蚀箱盐水自动增多的原因

有用户反应盐雾腐蚀试验箱有时喷雾正常，可是却出现了盐水自动增多的现象，不知道这是为什么?下面上海茸隽实验仪器就这方面问题做出简单直观的阐述，希望能为广大用户解答疑问!

要找出盐水自动增多现象出现的可能原因，有两种可能性，其一，向水槽加水时加到了盐水中;其二，水槽与水槽之间出现了漏洞，水浴的水漏到了盐水中。放干盐水，将水槽装上水，看是否有漏水问题。解决办法，先将水槽彻底擦干检查水的来源。

以上内容就是关于盐雾腐蚀试验箱关于盐水突然自动增多现象的简单阐述。

盐雾试验箱的用处及意义

随着现代社会的日益发展，科技的发展也是一日千里，科学发展同时也带动了现代工业技术的发展，例如各种电工电子及电镀等产品的应用领域日益广阔，所经受的环境条件也越来越多样化，只有严格制定产品的相关条件，正确选择产品的环境保护措施，盐雾箱品牌，才能保证产品在生产和储存运输中不受损害，在使用的过程中更具安全性。

因而，对材料或产品进行人工模拟环境试验是保证其高质量所必不可少的重要环节，人工模拟环境试验是实际环境影响的科学概括，具有典型化、规范化、使用方便、便于比较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。

盐雾腐蚀试验箱利用含盐溶液或酸性含盐溶液，在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀，重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。设备可以用来考核材料及其防护层的

抗盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，也可以用来考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力。

盐雾试验箱是一种由人工模拟盐雾环境的试验，它与大气条件下的暴露试验相比，具有显著的优点：试验时间明显缩短；腐蚀环境可以控制，环境再现性好；节约了大量的人力、财力、物力。它的发展和推广都很快，已从初期的单纯中性盐雾试验发展成：醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验和交变盐雾试验等多种形。我国已将盐雾试验作为国家标准，并进行了详细的规定说明。

设备能在试验工作空间内达到从常温到55℃之间的任何一个温度点，并保持恒定。在规定容积的箱体内部，温度、相对湿度恒定的情况下对材料或产品进行盐雾腐蚀试验。用于制造本设备的材料为进口耐腐蚀型PVC塑料板材，不与含盐溶液或酸性含盐溶液起反应，不影响试验结果。本设备设计工作中内外压力平衡，盐雾试验箱体内自由沉降，并可调节至国家标准规定的范围。而且设计考虑到设备的顶部，内壁及其它部位会有冷凝水的产生，如果使其滴落到试验样品上就会影响试验结果。所以本设备的顶盖设计成110°夹角，因而，本设备在试验过程中，冷凝水不会滴落到样品上影响试验结果。

盐务腐蚀试验箱，是人工三防的核心设备之一，对于环境试验工程师来说，做好盐雾试验箱的日常维护保养，非常必要和重要。通过对设备的维护保养，能使设备处于正常的工作状态。

盐雾试验箱的清洗方法和顺序是什么？很多环境工程师不知道如何去清洗，甚至不清洗，这样会缩短盐雾试验箱的使用寿命，为此，上海茸隼实验仪器的工程师根据多年的使用经验，盐雾箱，做如下总结：

- 1、每次试验结束，建议用净水清洗干净盐雾试验箱箱体（包括：试验室、盐水箱、压力桶及密封水槽），以保持设备的清洁。
- 2、每次试验中或试验结束，计量杯之溶液应及时倒掉并清洗，复合盐雾箱，以免盐溶液结晶体累积，影响沉降量的计算。
- 3、每次试验后，应打开油水分滤器开关，将油污积水放光。
- 4、若长期不做试验，材料盐雾箱，应将饱和器的水放光，正常使用时也应定期更换饱和器的存水。
- 5、空气调节阀就定期检查其功能是否正常。
- 6、长期不用时，重新开机做试验，应对全部电气系统进行检查。
- 7、试验结束后，应使箱内清洁，尽量使试验箱处于干燥的环境中。
- 8、控制面板上的电器元件，如发生故障需调换时，请勿自己拆，确保试验箱使用寿命。
- 9、发现喷嘴堵塞，可拆下喷嘴，用酒精、二甲苯或1：1盐酸清洗，或用超细钢丝疏通，但不得损伤喷孔内腔的表面光洁度，以免影响喷雾质量。

盐雾箱品牌-盐雾箱-茸隼实验仪器(查看)由上海茸隼实验仪器有限公司提供。上海茸隼实验仪器有限公司(www.rjsyyq.com)是从事“各类电热鼓风干燥箱,高低温试验箱,高低温恒定湿热试验箱等”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张经理

。