

# 高氯磺化聚乙烯防腐面漆高温设备专用防腐涂料

产品名称	高氯磺化聚乙烯防腐面漆高温设备专用防腐涂料
公司名称	山东志远建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:zhuchuang 规格:24kg 产地:山东
公司地址	山东省菏泽市
联系电话	15588736090

## 产品详情

### 【产品详情】

高氯化聚乙烯(HCPE)防腐涂料是由高氯聚乙烯树脂、改性树脂、颜料、体质颜料、助剂、有机溶剂组成。

高氯化聚乙烯(HCPE)防腐涂料，其特点是漆膜快干、较好的装饰性，优良的“三防(防水、防霉、防盐雾)”性能和“三耐(耐酸、耐碱、耐盐)”性能。单组份自干漆、便于施工。本产品主要用于化工设备、钢结构、露天管线、贮罐、船舶的上层建筑的防腐蚀和装饰涂装。也可用于化工车间、食品车间、化学腐蚀品仓库、蒸汽烘房等水泥混凝土屋面(墙壁、天花板面)防水腐蚀涂装。

### 【产品用途】

一、用途 化工建筑、化工设备外壁、钢结构及受化工大气腐蚀的设备及构件防腐;

尿素、硝酸造粒塔内外壁栈桥、散装仓库墙面及钢结构防腐;

化工设备、煤气柜、电站、钢结构、凉水塔、污水池、水冷器、海洋石油钻探设备、船舶等防腐;

油类槽车、油罐、输油管线等防腐;

各种橡胶制品表面防腐和防老化;

各种煤气柜内外壁防腐;

各种类型的管道内外壁防腐。

## 【产品要求】

### 二、技术要求：

干燥时间:表干 0.5小时 实干 24小时

( $25 \pm 1$  相对湿度 $65 \pm 5\%$ )

#### 施工要求:

金属表面的处理：要求被涂表面在涂漆前必须进行彻底清理，做到表面无锈迹，无油污，无水分，无灰尘等。

一般防腐蚀工程的钢铁表面或钢结构维修，可使用手工除锈后手工机械锈达到瑞典SISO55900除锈标准St2或St3级。