

美国陶氏POE-代理商

产品名称	美国陶氏POE-代理商
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	陶氏:陶氏POE**代理商 POE:陶氏POE弹性体 美国:陶氏联系方式
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

产品详情

美国陶氏POE-代理商，美国陶氏POE弹性体增韧剂，美国陶氏POE批发价格，更多美国陶氏POE详情，欢迎联系我们了解更多。

POE概述

聚烯烃弹性体(Polyolefin elastomer)(POE)是美国DOW化学公司以茂金属为催化剂的具有窄相对分子质量分布和均匀的短支链分布的热塑性弹性体。这种弹性体的主要性能非常突出，在很多方面的性能指标超过了普通弹性体。POE分子结构与三元乙丙橡胶(EPDM)相似，因此POE也会具有耐老化、耐臭氧、耐化学介质等优异性能，通过对POE 进行交联，材料的耐热温度被提高，永久变形减小，拉伸强度、撕裂强度等主要力学性能都有很大程度的提高。多用途的POE弹性体能够超过PVC、EVA、SBR、EMA和EPDM，今后POE可能取代传统的EPDM。由于POE的优异性能使其在汽车行业、电线电缆护套、塑料增韧剂等方面里都获得了广泛应用。编辑本段性能及优点POE 是美国 DUPONT DOW 化学公司采用 INSITE 催化技术生产而成的。对比传统的聚合物材料，具有更好的加工成型性能，成型时不需加任何塑化剂；在汽车工业、医用、抗冲击改性剂及包装领域有着广泛的应用。

POE美国陶氏 弹性体塑料其他型号如下：

品名 型号

POE engage 7447 美国杜邦-陶氏 熔指：5.0 密度：0.865

POE engage 7467(DF610) 美国杜邦-陶氏 熔指：1.2 密度：0.862

POE engage 7256 美国杜邦-陶氏 熔指：2.0 密度：0.885

POE engage 8003 美国杜邦-陶氏 熔指：1.0 密度：0.885

POE engage 8180 美国杜邦-陶氏 熔指：0.5 密度：0.863

POE engage 8200 美国杜邦-陶氏 熔指：5.0 密度：0.870

POE engage 8150 美国杜邦-陶氏 熔指：0.5 密度：0.868

POE engage 8842 美国杜邦-陶氏 熔指：1.0 密度：0.857

POE UG6001 美国杜邦-陶氏 熔指：7 密度：0.865

POE engage8999 美国杜邦-陶氏 熔指：0.5-200 密度：0.857-0.912