

LW5-16B0331/2	LW5-16TM707/7
LW5-16D0081/1	LW5-16TM711/7
LW5-16D0083/1	LW5-16TM712/8
LW5-16D0401/2	LW5-16YH2/2
LW5-16D0404/2	LW5-16YH3/3
LW5-16D0413/2	
LW5-16D0414/2	

另有旋钮式万能转换开关控制用途分定在空箱控制控制两种,及以下的容量电动机用两种操作器外形

- 1.选用优质材料，精工标准，紧密制作，核心工艺材质采用高品质高强度材料，卓越的品质。
- 2.优质的触点，采用优质的材质导电性能好，工作稳定安全性高。
- 3.不断的专注细节，转换的手柄，始终用高标准打造值得信赖的品质，完美工艺。

正常使用的条件：

- 1、最高温度+40°C。对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。时候可以允许有较高的相对湿度，例如20%。
- 2、周围空气温度不超过+40 °C，且24小时内平均温度不超过35 °C。
- 3、周围环境应该空气清洁、无易燃及可燃危险物、无足以损坏绝缘及金属的气体、无导电尘埃。
- 4、周围空气温度下限不超过-5 °C。

万能转换开关在电路中的作用和操作方法：

，在家里放置于家里是各种电路的切换。成为适用于家里的电压、电流，这样一个万能转换开关
 换在室内干燥的环境下使用，以免潮湿造成电路的短路。不同型号的万能转换开关有不同的触点，当能转

授权总代理商，原厂正品，品类齐全，质量上乘，欢迎致电详询。