

景洪水泥地面起砂工程 云南泽羽涂装 景洪水泥地面起砂

产品名称	景洪水泥地面起砂工程 云南泽羽涂装 景洪水泥地面起砂
公司名称	昆明泽羽建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区万宏国际2栋1007号
联系电话	13888157590

产品详情

混凝土起砂处理

这是一种极为常见的混凝土常见工程弊病。为了理清并尽量避免这个问题的再次出现，我们对相关工程进行了细致的调查研究，我们发现引起此类问题出现的原因大致包含两点：

混凝土在正常使用条件下的磨损破坏；

混凝土本身的原因，业内称为“病态混凝土的起灰、起砂”。

混凝土在正常使用条件下的起灰、起砂现象，一般出现的机率较低，只有经历很长时间后才会出现明显的损坏，这种损坏属于材料正常使用的正常损坏。而病态混凝土的起灰、起砂不同于混凝土正常使用条件下的磨损破坏，它是在混凝土施工未启用之前即表现出了严重的结合强度不足和耐磨性差的问题。

云南混凝土起砂处理，昆明水泥地面起灰处理哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质，效果与服务兼顾的选择。

混凝土起灰处理

地坪混凝土表面起灰“起灰”原因具有多面性和复杂性。结合多年的实际工程经验，通过深入的原因分析和预防措施探讨，只要严格控制原材料质量、严格配合比设计、优化与管理，严格控制混凝土的生产

及施工质量，加强施工组织管理，可以避免或减少地坪混凝土表面起灰“起灰”现象，景洪水泥地面起砂施工哪家专业，确保路面的设计和使用要求，降低经济损失。

云南混凝土起砂处理，昆明水泥地面起灰处理哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质，效果与服务兼顾的选择。

混凝土起灰预防措施

严格控制施工质量

注意压平、收浆时间，这是施工中的重点，对地坪的成型质量极为重要。用收浆滚进行压实收浆完成后，应进行均浆工艺施工，使混凝土浆层均匀，避免产生厚浆和薄浆表面。最后应进行真空吸水，降低混凝土水灰比，增加地坪混凝土强度，尤其是早期强度。真空吸水完成后，宜在混凝土初凝后、终凝前使用磨光机对混凝土进行磨光修平处理。

混凝土完全终凝1-2小时后，安排专人进行分区养护。养护用水不得直接冲淋混凝土表面，景洪水泥地面起砂，用水养护至少14天。混凝土浇筑后28天内不能投入使用，车辆等重物不能对混凝土进行碾压和拖拉。

云南混凝土起砂处理，昆明水泥地面起灰处理哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质，效果与服务兼顾的选择。

景洪水泥地面起砂工程-云南泽羽涂装-景洪水泥地面起砂由昆明泽羽建筑装饰工程有限公司提供。昆明泽羽建筑装饰工程有限公司（www.kmzeyu.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，云南泽羽涂装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李师。