

美国塞拉尼斯PPS-代理商

产品名称	美国塞拉尼斯PPS-代理商
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	塞拉尼斯:塞拉尼斯PPS代理商 PPS:PPS**价格 美国:塞拉尼斯联系方式
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

产品详情

美国塞拉尼斯PPS-代理商，美国塞拉尼斯（泰科纳）PPS代理商，美国塞拉尼斯（泰科纳）PPS模具收缩率，美国塞拉尼斯（泰科纳）PPS加工温度，美国塞拉尼斯（泰科纳）PPS官方报价，更多美国塞拉尼斯（泰科纳）PPS详情，欢迎联系我们了解更多。

PPS 1130L4 特性：30%玻璃纤维 PPS 1342L4 特性：40%填充。PPS 1140L4 特性：40%玻璃纤维，注塑级，中等熔融粘度PPS 1140L6 特性：40%玻璃纤维填料，高强度，流动性好，收缩率（流动：3.00mm）：0.70%，弯曲强度：290MPa,简支梁缺口冲击强度：11KJ/m²,热变形温度：270度，UL94阻燃等级：V-0 PPS 1140E7 特性：40%玻璃纤维，改善的注塑级，低的熔融粘度，注塑成型时，飞边较轻微PPS 4184L4 特性：50%玻璃纤维/矿物，注塑级，性能介于1140L4和6165A4之间PPS 4184L6 特性：50%玻璃纤维/矿物，注塑级，流动性好，其他性能类似于4184L4PPS 4665B6 特性：65%玻璃纤维/矿物填充，注塑级，类似于6165A/A6，但有更好的抗留痕性和非常低的翘曲PPS 6160B4 特性：60%玻璃纤维/矿物填充，注塑级，更低的粘度，低腐蚀，特别适合于电子元件PPS 6165A4 特性：65%玻璃纤维/矿物填充，注塑级，中等粘度，有玻纤增强级更低翘曲和收缩率PPS 6165A6 特性：65%玻璃纤维/矿物填充，注塑级，类似于6165A4，流动性好