

# 湖北HDPE中空壁缠绕管 江苏联海科技生产厂家

产品名称	湖北HDPE中空壁缠绕管 江苏联海科技生产厂家
公司名称	江苏联海环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市后白镇机场路南转盘4公里处
联系电话	15312368138

## 产品详情

中空缠绕管厂家行业的发展方向

中空缠绕管厂家介绍缠绕管道的特点:耐腐蚀性：化学惰性的材质，耐腐蚀性优异，并可根据输送介质选择不同的耐腐蚀管道。机械强度大：耐水压强度，耐外压强度和耐冲击强度均良好并可按要求的压力设计制造管道和管件。温度适应性强：使用温度范围：大于-70摄氏度小于250摄氏度，冰冻介质下管道不裂。流体阻力小：管道内壁光滑，粗糙系数0.0084，相同流量下，管径可予缩小。重量轻，寿命长：质轻，运输便利，施工费用低，无须维修，使用寿命长达50年以上。保持水质：无毒，输送饮用水用水，能保持长期水质卫生。

中空缠绕管厂家采用进口导叶连续自动调节后，节能率达20%;高速单级离心式鼓风机采用高转速、高压比半开式径向三元叶轮后，其效率可提高10%;还有的在鼓风机主轴的另一端设有尾气透平装置，既符合环保要求，又达到了节能目的。防尘过滤网或湿帘蒸发孔阻塞不能定期提供人工清理;机器底盆污垢的不断堆积不能定期提供人工清洗;而且不用添加冰晶，非常方便。静音风机采用特殊吸音材料，来最大程度地降低噪音。由于现在建筑的气密性越来越好，静音风机将各个房间污浊空气排出，静音风机将各个房间污浊空气排出，同时，新鲜空气通过门窗缝隙，或者通过安装在墙壁上的自然进风口送入室内。

## pe中空缠绕管的施工埋设要求

- 一、埋设：在路基单位施工底基层之前要进行横向中分带排水管埋设。
- 二、开槽：按照图纸设计和测量人员测设的设计桩号位置进行人工开槽。HDPE管槽宽要比管径略宽1~2公分，槽深度为路床表面下23公分。槽长要求内侧距中线 10公分，外侧伸到边坡，挖方段伸到边沟内墙。槽的坡度要顺路的横向排水坡度，不得反坡，确保路中的水排到路基外。开槽前要拉线，HDPE中空壁缠绕管，确保直顺。
- 三、接管：每根HDPE管的两头接口必须套胶圈后打紧，避免漏水。
- 四、下管：清理好槽底、按槽长接好管后，把管放入槽内，在中央分隔带侧的端头要用麻袋布把口扎紧防止杂物进入管内造成堵塞。
- 五、回填：挑选开挖出的细粒土回填，或采用砂土回填，必须要剔除大石子，回填后要人工夯实，回填土的顶面不得高出路床，要低于路床表面1~2公分为宜，否则会被车辆压瘪而无法出水。
- 六、清理：回填后的剩余土要马上清运出场，打扫干净路面，HDPE中空缠绕管余土要集中卸在取土场等指定地点，不得随意卸在路上。

中空缠绕管厂家阐述HDPE是高分子聚合物，使中空壁缠绕管材有很好的柔韧性和整体抗外压能力，在有超重荷载路面下使用时，可保证通行安全。由于管材的柔韧性，发生地震、地面不均匀沉降等地质活动时，能将管道破坏损失降为最小，提高了公用设施抗震减灾的能力。高密度聚乙烯具有极强的耐腐蚀和抗化学物质侵蚀的能力，在输送腐蚀流体或在腐蚀性极强的土壤中敷设时无须任何防腐处理，性能大大优于其它管材。高密度聚乙烯缠绕结构壁管材在加工过程中不加任何助剂，100%使用高密度聚乙烯无任何毒性，不结垢，不繁殖微生物。产品在生产过程中冷却水循环使用，对环境无污染物产生，同牌号的废旧管道可100%回收再利用。

湖北HDPE中空壁缠绕管-江苏联海科技生产厂家(图)由江苏联海环境科技有限公司提供。湖北HDPE中空壁缠绕管-江苏联海科技生产厂家(图)是江苏联海环境科技有限公司( [www.jslianhai.cn](http://www.jslianhai.cn) )今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 徐建。