

DTP药房用恒温箱

产品名称	DTP药房用恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 容积:150\280\828升 温度:20-30 可调可控
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联DTP药房恒温箱广泛适用于科研院校、医疗卫生、生物制药、食品、实验室、高校电子、机械制造、药房、制药厂、、卫生等诸多。福意联DTP药房恒温箱采用多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警，多种报-式，即声音蜂鸣报警；采用多重保护功能：开机延时、停机间隔等。

DTP药房用恒温箱用途：主要用于临床药物（肿瘤药、紫杉醇等等）在20-30 条件下恒温储存，福意联有多种型号供储存要求选择，福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~10 ，-25 ~10 ，-30 ~10 ，-12~10 ），车载冷链运输系列（2 ~8 ，-19 ~10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业；医用恒温箱微电脑控温，LED液晶显示，内部温度2~48 ，控温制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温安全门锁，防止任意开启，压缩机采用无氟制冷剂，静音，采用风道，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。（具体信息请根据机型选择）DTP药房用恒温箱优势：恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定安全性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高DTP药房用恒温箱参数：【单开门系列】【产品型号】FYL-YS-430L【容积】430L【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×680×1805 mm【商品重量】105kg【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a（55g）【额定输入功率】160W1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用密度

聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。产品配置清单1、说明书1本。2、保修卡1张。3、合格1张。4、搁架7个。5、钥匙1把。A、容量规格为430L；B、搁架层数；7层可调；C、送风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内温度更均匀D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据储存物品种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率F、安全装置：多重安全装置：低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的安全性；G、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用。【双开门系列】

【型 号】FYL-

YS-828LD【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【额定电流】2.4A【噪音】50dB（A）【箱体尺寸】1267×680×1818mm【有效容积】828L【气候类型】N【温度范围】2~48【制冷剂用量】R134a（382g）1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架8个5、钥匙2把