

陕西南亭实业有限公司西安彩色陶瓷颗粒防滑路面DD-103

产品名称	陕西南亭实业有限公司西安彩色陶瓷颗粒防滑路面DD-103
公司名称	陕西南亭实业有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	雁塔区光华路东段小悉尼 新都3幢2单元22503室
联系电话	029-86699580 13571840279

产品详情

彩色防滑路面是将一种特别的高分子树脂黏合剂涂抹于路面，再撒上不同色彩的彩色耐磨骨料，以精确的数量铺设而成。彩色防滑路面是一种崭新的路面美化技能，它使传统的黑色沥青混凝土和灰色水泥混凝土路面通过彩化施工而变得赏心悦目，同时具有良好防滑作用。运用彩色防滑路面后，不但其色彩鲜艳，在弯道、坡道等危险地段能起到警示作用;而且由于路面防滑系数的提高，缩短刹车距离，从而到达了削减交通事故发作的目的，有效预防了交通事故的发作。

产品特性:

- 1、能够铺设在水泥、沥青路面、不改变路途结构，易于旧路面创新;
- 2、施工方便方便，封路施工时间短，范围小;
- 3、耐低温性能好，耐老化性能有，陶瓷颗粒吸收热能低，耐高温性优;
- 4、厚度薄，不会削减隧道等的通行净高，陶瓷颗粒重量轻，不添加桥梁的承重。

适用场所:

- 1、公交港湾，公交车专用道、汽车停车场、残疾人专用道、体育场阶梯防滑、公交车专用道;
- 2、非机动车道、城市交通环行路、交通标志邻近交通拥堵路段、人行道、交通减速区、自行车道、桥梁、站台、走道、中心隔离线、高速弯道处、大桥出入口、路途减速带、山路紧急转弯道口;
- 3、隧路途面、弯路途面、坡道、高速公路收费站、高速公路危险区域;

- 4、室外停车场、坡道、购物中心停车场、机场、码头、工厂、工业区划分;
- 5、车库坡口、小区门口、冰雪城市家门口、景观路途及其他。

施工工艺：

基面处理：用打磨机对整个基面进行打磨，清除浮浆，清洁基面，对基面破损部位进行修补，表面须清洁干燥、坚固，以使高聚物改性环氧砂浆与基层达到最大粘结力。

涂刷底油：将SPR8878/B按比例充分搅拌均匀，用滚筒均匀涂布于清洁的基层之上。（如是沥青路面，须等路面完全稳定后才能施工防滑涂层，无需底油）

中涂层：将SPR8878/M按比例充分搅拌均匀，搅拌成均匀砂浆，总的搅拌时间控制在3-5分钟内。用镬刀均匀施工于底油之上。

撒布止滑骨料：中涂层完成5分钟内，将骨料均匀撒布在已完成的中涂层上。

清洁骨料：用风枪或吸尘器将多余的骨料清理干净，养护过后即可使用。

彩色防滑处理过的路面与传统路面比较具有如下长处：

- 1、色彩丰厚：可根据设计师的喜爱搭配色彩和绘制各种圈案.让我们的环境绚丽多姿。
- 2、防滑安全：摩擦系数添加能有效缩短刹车距离和防止刹车体系抱死现象，下降交通事故率。
- 3、下降噪音：五颜六色防滑路面的结构能够有效下降轮胎与地面接触点的噪音，还能够产生漫反射现象将发动机传到路面上的部分噪音消耗。
- 4、性能耐久：选用天然通体五颜六色石料和五颜六色陶瓷颗粒作为骨料，特别的颜色则通过复杂的染色工艺对硬质骨料进行染色得到，粘结剂根据施工部位的环境和成本控制的需要针对性的在改性环氧、聚氨酯、PMMA、聚丙烯四类耐候性卓越的树脂中选择，得到的制品是一劳永逸的路面处理体系，直到所依附的路面底层需要修理。
- 5、维护底层：耐候性很好的资料覆盖在混凝土或沥青表面，直接有效地延长了底层的运用寿命。