

祺宁竹木纤维板 竹木纤维板制作 巢湖竹木纤维板

产品名称	祺宁竹木纤维板 竹木纤维板制作 巢湖竹木纤维板
公司名称	芜湖祺宁建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇巢二路7号29幢
联系电话	16605660116

产品详情

集成墙板选竹木纤维和铝合金哪个好？

铝合金整体墙面，表面采用厚度约1毫米的铝箔，背面填充泡沫材料优点:铝合金墙面轻巧，易于安装，具有防水、防潮、防火、抗裂、加热、保温等特点。其次，铝合金整体墙面大多涂有滚涂、粉末喷涂、涂膜、结霜等表面涂层，图案精致耐用。

竹纤维集成墙体，竹纤维是新一代集成墙体产品，以竹纤维为主要原料，表面树脂膜和3D打印技术。优点:环保、无甲醛气味、立即安装、防水、防潮、防火、抗裂、耐磨、耐摩擦、隔热、隔音、降噪。表面采用3D技术印刷和绘制，风格生动细腻，可提供定制服务。

与传统材料不同，集成墙的安装不需要使用特定的安装团队，普通木匠可以轻松完成安装。大约100m²的房间可以在三天内组装完毕，节省了大量的人力和时间。

竹木纤维集成墙面环保吗？

竹木纤维集成墙面的材质，它的原材料主要以木粉、竹粉、树脂、轻质钙粉以及其他辅料为主，竹木纤维板制作，在产品表面使用了树脂胶膜，巢湖竹木纤维板，它是一种添加阻燃特性高分子复合材料的新型装修饰材。

竹木纤维集成墙面取材天然，采用高分子防水防火材料高温压制而成，竹木纤维板质量，并且安装时采用模块化安装方式，因此不会产生甲醛，装修后甚至不需要晾房就可迅速入住。因此，竹木纤维集成墙面的出现受到广大业主的青睐和好评。

碳纤维板横向或纵向断裂

造成碳纤维板断裂的原因有两方面：一是碳纤维板材料质量不合格。碳纤维板是将同一方向排列的碳素纤维使用树脂浸润，硬化形成的，具有超高的强度。在一定长度下，碳纤维板能弯曲多少而不被破坏实际上取决于粘接材料和生产工艺。碳纤维板表面存在着不同类型的缺点、较大的直线度偏差等都会使碳纤维板在高应力张拉的过程中产生应力集中、受力不均匀或锚固端部损伤等现象，竹木纤维板寿命，在十几甚至二十多吨的应力状态下，极易发生破坏，给操作现场的安全带来不小的隐患。

另一方面，施工或模具安装造成碳纤维板横向抗剪力过大，或碳纤维板纵向偏心受力。碳纤维板的强度是各向异性的，若因施工不正当操作等极易造成碳板断裂。

碳纤维板的滑脱

由于夹具与夹片之前间隙过大，造成夹力不足，致使预应力碳纤维板在施加预应力时，碳纤维板产生滑脱现象。碳纤维板的滑移影响预应力的施加，不利于结构加固的进行。

祺宁竹木纤维板(图)-竹木纤维板制作-巢湖竹木纤维板由芜湖祺宁建材有限公司提供。芜湖祺宁建材有限公司(www.qnxianweiban.com)是从事“竹木纤维板,竹木纤维集成墙板,竹木纤维墙板”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王经理。