

10x50BW遇水膨胀止水条

产品名称	10x50BW遇水膨胀止水条
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:天鹏 膨胀率:220% 产地:河北
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

水膨胀止水条是以天然橡胶、无机吸水材料、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤至而成的一种止水条产品，它是在国外产品的基础上研制成功的一种断面为四方形条状自粘性遇水膨胀型止水条。依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被砼包裹的状态下），再遇到水后会逐渐膨胀，一方面堵塞可能存在的毛细孔隙、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体，该止水产品具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用该止水条重新堵漏，使用该止水条费用低且施工工艺简单，耐腐蚀性佳。

遇水膨胀止水条可以分为三类，制品型遇水膨胀止水条、腻子型遇水膨胀止水条和带注浆管遇水膨胀止水条。平时我们用得多的是前两种，遇水膨胀胶条具有优良的特性，该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。

[遇水膨胀止水条](#)

，是近几年建筑行业新兴的产品，止水条也是一种特有的橡胶产品，它具有橡胶制品的特质性能，又能做到于水膨胀的特殊材料。下面小编就给大家来说说关于遇水膨胀止水条的正确使用方法！

止水条使用方法：

Step 1：等待施工的混凝土缝面硬化之后，清除上面的杂物和尘土。

Step2：在打掉施工缝周围的施工废料之前，我们应该先把遇水膨胀止水条的包装打开。若是施工缝是水平的话，沿施工缝长度方向粘接在施工缝、后浇缝的界面上，用水泥钉或胶黏剂（401胶）固定，效果更好；竖向施工缝、后浇缝需用间隔50-100cm的水泥钉固定，以免移位。

Step3、遇水膨胀止水条的搭接：把两个需要交接的止水条的两端头五公分左右内分别压扁，同时也可以刀片把两头削成斜面对接在一起，搭接的时候一定要上下重叠，手用力按压，使其与混凝土紧密接触再在搭接中部用水泥钉钉住。