

单极双吸泵 双吸泵 千弘泵业公司

产品名称	单极双吸泵 双吸泵 千弘泵业公司
公司名称	河北千弘泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国水泵工业区
联系电话	13292919201

产品详情

双吸泵配件组成：1.泵体2.泵盖3.叶轮4.轴5.双吸密封环6.轴套7.填料盖8.填料9.填料环10.水封管11.填料压盖12.轴套母螺13.固定螺钉14.轴承体15.轴承体压盖16.单列向心球轴承17.圆螺母18.联轴器部件19.轴承挡套20.轴承端盖21.键22.双头螺栓4.

轴封选用机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。5.离心泵安装形式

装配时不需调整，可根据现场使用条件。分立式或卧式安装。6.加装自吸装置，可实现自动吸水，即不需安装底阀，不需真空泵，中开式双吸泵，不需倒灌，离心泵可以启动。

SH、S型单级双吸中开泵主要适用于自来水厂、空调循环用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、消防系统、船舶工业等输送液体的场合。S系列泵的运行数据 泵出口直径DN 80~800mm
流量Q 11600m³/h

扬程H 200m 工作温度T 105 固体颗粒 80mg/L

工作许用压力 25

许用试验压力 37.5

起动电机，打开压力计旋塞。b.当水泵到正常运转，双吸泵，压力表已显示适当的压力后，再打开真空计旋塞，并逐渐开启排出管路上的闸阀（或蝶阀），直到达到所需的压力时为止。c.当停止水泵时，应先关闭出口闸阀和真空计旋塞，s型双吸泵，然后关闭压力计旋塞，停止电机运转。d.6SH-6A"300S58A 双吸离心泵双吸泵参数 外界环境较低时，停泵后应放净泵内存水。长期停泵时，应拆开

水泵擦净零件上的存水，在相对滑动的表面上涂上防锈油脂。

- a. 注意水泵的轴承温度，水泵轴承温升不应超过外界温度的35，但不应大于70（两端轴承体上都有G3/4的进、出水管螺孔，以备通冷却水用）。
- b. 6SH-6A"300S58A 双吸离心泵双吸泵参数
水泵换油时间，第一次在工作80小时后进行，以后每工作2400小时或检查水泵时换油。
- c. 填料室内正常漏水程度每分钟约为10至20滴。超过或太少者，应压紧或放松填料压盖。
- d. 定期检查弹性联轴器，注意电机轴承温升

双吸泵作为离心泵的一种重要形式，因其具有扬程高、流量大等特点，在工程中得到广泛应用。这种泵型的叶轮实际上由两个背靠背的叶轮组合而成，从叶轮流出的水流汇入一个蜗壳中。双吸中开泵主要零件材质：泵的过流部件材质均为铸铁。双吸中开泵成套范围：成套供应泵，电动机、底板、联轴器、进出口短管等。

SH型双吸清水离心泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方，水平方向与轴线成垂直位置、泵壳中开，检修时无需拆卸进水，排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去，水泵均为逆时针方向旋转。如根据用户特殊订货需要也可改为顺时针旋转。本型泵的主要另件有：泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。除轴的材料为优质碳素钢外，其余多为铸铁制成。泵体与泵盖构成叶轮的工作室，在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔，进出水法兰的下齐降制有放水的管螺孔。

单极双吸泵-双吸泵-千弘泵业公司(查看)由河北千弘泵业有限公司提供。单极双吸泵-双吸泵-千弘泵业公司(查看)是河北千弘泵业有限公司（www.sjzgybc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。