

木门家具漆固化剂 供应木门家具漆固化剂 济南赢信行

产品名称	木门家具漆固化剂 供应木门家具漆固化剂 济南赢信行
公司名称	济南赢信行经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区恒大滨河左岸朝润园东区6-1704
联系电话	18678893658 18678893658

产品详情

实木底漆固化剂，木门家具漆固化剂厂，白底专用家具漆底漆固化剂

实木底漆固化剂，白底专用家具漆底漆固化剂

通用固化剂，

具有与其它羟基树脂有较好的相溶性，且色泽浅，光泽度高，硬度好，耐化学性好，贮存性较稳定。

优点：通用性强，有一定价位优势。

哑光三聚体固化剂

具有较好丰满度，手感好，硬度高及速干性能，与各种多元醇酸树脂有良好相溶性。适用于哑光清漆，快干封闭底漆。可与普通型的固化剂混合使用，提高硬度及干燥速度，特别适用于底漆上，木门家具漆固化剂生产厂家，可缩短打磨时间，提高工作效率。欢迎咨询。木器木门家具固化剂，木器漆固化剂厂家直销价格便宜，固化剂，木器涂料固化剂，固化剂批发，固化剂供应，木家具固化剂，固化剂厂家，固化剂价格，订购固化剂找山东赢信行化工，厂家直销，品质优良，价格实在，欢迎广大厂商来临惠顾

！固化剂特点：

粘度适中，储存稳定性好，

容忍度较高，干燥快，

光泽高，丰满度好，

硬度较好。

木器漆施工注意事项

木器漆施工注意事项

1、不与乳胶漆同时施工

木器漆产品中含有二异氰酸酯(td1)，如果木器漆与乳胶漆同时施工，这些处于游离状态的td1会与乳胶漆中的成分发生化学反应，使涂刷乳胶漆的墙面变黄。

所以木器漆与乳胶漆不能同时施工。建议先刷木器漆再刷墙面漆，防止木器漆中的成分污染墙面。

2、防止五金污染

无论采用什么工艺，先用美纹纸将工件上的五金进行保护，防止五金件沾上木器漆。

除了操作要细和及时将不五金等污染处清擦干净外，应尽量先上漆，后装门锁、拉手和插销等，以确保五金洁净美观。

3、调配时选配套产品

木器漆施工时，如果选用的是水性木器漆，只需要按比例用水稀释。而如果选用的是硝基漆和聚氨酯漆则需要添加相关固化剂和稀释剂，必须严格按照固定的配比进行调配。

所以，木门家具漆固化剂，硝基漆和聚氨酯漆在施工过程中，有专业人员的指导。严格按比例并选用配套的稀释剂、固化剂，以免造成咬底、起皱等问题。

4、木器漆调配好后要过滤

木器漆调配好后要进行过滤这一步。因为空气中的灰尘混入木器漆后会结成小颗粒，如果不经过滤，直接涂刷，就会造成漆膜表面出现颗粒，表面不够光滑平整。

所以，木器漆调配好后，需要利用过滤网斗过滤掉颗粒杂质，然后在静止十多分钟后进行施工。

5、剩余涂料区别处理

水性木器漆在使用完了之后，对于剩余的漆，可以存放在阴凉的地方继续保存，以备所需。而硝基漆和聚氨酯漆由于添加了固化剂和稀释剂，只能在一次性使用，对于剩余的涂料只能处理掉。

同时在施工完成后，废弃的涂料应该妥善处理，注意及时清洗工具。

这一步业主需要注意的事：

选择刷木器漆避开夏季，因为夏季气水性真石漆漆温高，部分地区空气湿度较大。漆层的表干时间随着

气温的升高而加快，但是实干时间却较为缓慢；而油漆工在漆层表干之后，就立刻上另一道漆，导致底部漆层未完全实干，在下雨天或者湿度大的天气，容易产生漆层发白的现象。另外夏季气温特别高热，天气变化比较大，雷雨大风天气多，光线特别强，供应木门家具漆固化剂，这些气候特点对于气温、湿度、光线、通风这些方面的影响也是很大的，且距离木器漆理想的施工环境要求距离还是有点大的，因而对木器漆施工造成影响。

夏季的两个问题是高温和潮湿，太热的天、雨天不要进行油漆工作，木器漆刷过第1遍漆后要多间隔些时间，然后再进行第2遍漆，这一点，一定看住工人了，以免有些工人为了赶工期，间隔时间不够，造成泛白或起皮。

山东底漆固化剂，家具漆固化剂代加工厂家，聚氨酯固化剂代加工

相容性好，活化期长，密着性佳。抗划性强，丰满度高，耐化学品性好，耐候性强，匹配端产品有高架桥性。适用于丙西酸聚氨酯工业涂料。

PU固化剂具有光泽高，硬度高，流平好，丰满度好，耐黄性较好，黏度低，宽容性大等特点，与丙西酸漆有较好的相容性PU固化剂是较高次的家具、装修、金属、皮塑等专用固化剂；可广泛用于各种聚酯漆、聚氨酯漆、装饰漆、水晶地板漆、哑光漆、底漆等

木门家具漆固化剂-供应木门家具漆固化剂-济南赢信行由济南赢信行经贸有限公司提供。济南赢信行经贸有限公司（www.yxh58.com）位于济南天桥区河畔景苑37号楼东首二楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济南赢信行化工在化工产品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。济南赢信行化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济南赢信行化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。