

除霾新风系统 青岛百事特 莱阳新风系统

产品名称	除霾新风系统 青岛百事特 莱阳新风系统
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

施工细节要注意

首先，选择抽油烟机安装的位置十分重要。管道越短越好。一些业主会为了美观，把管道拉得比较长，这样一来，关掉油烟机后，管道里还会集聚很多油烟排不出去，再倒回室内。另外，为了不破坏原有的主副烟道，其开口方向不是随意可以改的，一定要打在副烟道里面。

施工细节要注意

首先，选择抽油烟机安装的位置十分重要。管道越短越好。一些业主会为了美观，把管道拉得比较长，这样一来，关掉油烟机后，管道里还会集聚很多油烟排不出去，再倒回室内。另外，为了不破坏原有的主副烟道，其开口方向不是随意可以改的，一定要打在副烟道里面。

我公司加工各种镀锌钢板通风管道，可按要求设计安装。

止逆阀式：止逆阀式烟道则是在单管烟道上的各层进风口处，住宅新风系统，加装一个兼有抽油烟机接口作用的复杂防气流逆行的止逆阀，迫使烟气向烟道单向运动，从而解决烟气互串的问题，但此种做法会轻度影响油烟机的排烟效果

止逆阀式：止逆阀式烟道则是在单管烟道上的各层进风口处，新风过滤系统，加装一个兼有抽油烟机接口作用的复杂防气流逆行的止逆阀，迫使烟气向烟道单向运动，从而解决烟气互串的问题，莱阳新风系统，但此种做法会轻度影响油烟机的排烟效果

厂房车间里面一般安装通风管道主要是为了室里面的空气的循环，保持厂房里面的空气的清新和洁净，那么相应的要求就对通风管道的要求和功能要求也不一样，那么我们在安装厂房的通风管道的时候要注意哪些地方的注意点：风管在安装前应对其除尘，保证风管内外表面整洁，风管在安装前应检查其平整和水平度，经监理或甲方认可并填写有关验收资料后方可安装。风管吊装前先要核对现场结构预留孔洞的位置、尺寸、标高，并将风管内外擦拭干净，严防施工中的垃圾遗留风管中，安装部位的障碍物要清理。

除霾新风系统-青岛百事特(在线咨询)-莱阳新风系统由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。除霾新风系统-青岛百事特(在线咨询)-莱阳新风系统是青岛百事特空调安装工程有限公司（www.sdbaishite.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张胜武。