

# 澳洲砂岩浮雕 磊澳 澳洲砂岩

产品名称	澳洲砂岩浮雕 磊澳 澳洲砂岩
公司名称	广州磊澳建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区番禺大道北822号信业都荟A1栋1103
联系电话	13928870050 13928870050

## 产品详情

广州市磊澳建筑材料有限公司成立于2002年，是国内主要的专业砂岩供应商之一，同时也是澳大利亚JSM砂岩内的中国总代理商。我们专业从事砂岩的荒料开采、进口、成品加工、销售、施工和产品开发。我们经营的砂岩品种有棕木纹澳洲砂岩，黄木纹澳洲砂岩、澳洲红砂岩、云南砂岩，四川砂岩和山西砂岩。

砂岩如何抛光？

操作方法：

步骤一：将砂岩切缝补胶后，清理至干净干燥；

步骤二：将VD加硬剂1号，倾倒在施工区域，每平方用量约20-30ml，使用平板推将液体足量、均匀的涂布，保证施工区域在至少30分钟内保持湿润状态，如在30分钟内发现有加硬剂被吸干的区域，需补充涂刷；

步骤三：30分钟后，使其自然干燥即可进入养生阶段。

养生时间根据温度、湿度进行控制。

温度在0 以下时不适合施工，温度0-15 一般建议养生18-24小时，温度15-30 一般建议养生8-12小时，温度30 以上一般建议养生8小时以上，且必须在石材干燥后才能结束养生；

步骤四：养生结束后，继续研磨（带水研磨或干磨皆可），每个号段交叉研磨多遍（单盘机每个号段交叉研磨5遍以上，研磨机每个号段交叉研磨3遍以上）；

步骤五：研磨至500目后，将石材清理至干净干燥，重复2~3步骤进行二次加硬；

步骤六：接下来的号段全部干磨，采取加硬剂2号“干磨回填”的方式对砂岩进行填充加硬；

干磨回填：即研磨前，将VD加硬剂2号均匀喷涂在砂岩表面至微微湿润，启动机器+磨片均匀研磨直至加硬剂干燥。

步骤七：将砂岩顺序研磨，每个号段交叉研磨多遍（单盘机每个号段交叉研磨5遍以上，研磨机每个号段交叉研磨3遍以上），研磨至3000#后，清理至干净干燥；

步骤八：将VD渗透型防护剂，倒在石材表面，用刮板、滚筒或毛刷等工具，棕木纹澳洲砂岩，均匀的散开，直至被完全吸收；涂刷标准足量(石材不再吸收为止)、均匀，涂刷后养生24~48小时。

步骤九：取适量VD精钢釉涂抹于石材表面，使用单盘机，安装百洁垫，均匀抛磨至出光即可；

步骤十：使用VD精钢釉抛2遍以上，黄木纹澳洲砂岩，即可出成品。

州市磊澳建筑材料有限公司成立于2002年，澳洲砂岩，是国内主要的专业砂岩供应商之一，同时也是澳大利亚JSM砂岩内的中国总代理商。我们专业从事砂岩的荒料开采、进口、成品加工、销售、施工和产品开发。我们经营的砂岩品种有棕木纹澳洲砂岩，黄木纹澳洲砂岩、澳洲红砂岩、云南砂岩，四川砂岩和山西砂岩。

材质方面，澳洲砂岩浮雕，一种暖色调的装饰用材，素雅而温馨，协调而不失华贵；具有石的质地，木的纹理，还有壮观的水画面，色彩丰富，贴近自然，古朴典雅，在众多的石材中独具一格而被人美谓“丽石”。市场上所见的山西砂岩主要有黄木纹、米黄、米白几种，这种砂岩颗粒粗，硬度大，是所有砂岩中硬度最大的，但是纹理比较杂，色差也比较大。本文章由四合茗苑装修设计提供。

广州市磊澳建筑材料有限公司成立于2002年，是国内主要的专业砂岩供应商之一，同时也是澳大利亚JSM砂岩内的中国总代理商。我们专业从事砂岩的荒料开采、进口、成品加工、销售、施工和产品开发。我们经营的砂岩品种有棕木纹澳洲砂岩，黄木纹澳洲砂岩、澳洲红砂岩、云南砂岩，四川砂岩和山西砂岩。

如何解决红砂岩施工成为困扰各方面的重要问题。交通部为此专门成立了课题组，研究红砂岩施工中存在的问题、解决方法及预防措施。本文为作者在研究成果的基础上，结合衡枣高速公路红砂岩施工中经验，从几个方面论述了红砂岩的成因、主要的化学成分，化学性质及物理性质，红砂岩的分类及其特点。文中详细指出了红砂岩作为一种建筑材料，在高速公路建设方面的路用性质，即具有极强的风化崩解性、遇水软化的性能，其作为路基材料在填筑、爆破、防护施工应注意的各事项，容易发生的病害以及预防处理的措施等。

澳洲砂岩浮雕-磊澳-澳洲砂岩由广州磊澳建筑材料有限公司提供。澳洲砂岩浮雕-磊澳-澳洲砂岩是广州磊澳建筑材料有限公司（[www.gzleiao.com](http://www.gzleiao.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。

