

宏宾铁业 螺旋风管报价 螺旋风管

产品名称	宏宾铁业 螺旋风管报价 螺旋风管
公司名称	高密市宏宾铁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)
联系电话	13173156881

产品详情

螺旋风管优点

1. 产品配套性好，螺旋风管，标准化程度高，实用性能强。
2. 密封性好，通风损耗小，能量损失低。
3. 内表面光洁，通风阻力低，风量噪声小。
4. 强度与刚性好、节省材料、方便施工。
5. 可采用缩径套接、套管套接、法兰互接和束带互接四种方式，施工安装方便快捷。

我们供应的产品均为标准化产品，螺旋风管加工，而且价格优惠，安装简便，欢迎您的来电咨询。

镀锌螺旋风管的安装

镀锌螺旋风管的安装规定也是很重要的，其主要内容有：

(1)镀锌螺旋风管如是水平安装，如果直径或长边尺寸不大于400毫米，那么其间距不能大于4米；如果直径或长边尺寸大于400毫米，那么其间距不能大于米。

(2)其支、吊架间距，最s长为5米和3.75米，最s大不能超过这个范围。

- (3)镀锌螺旋风管如是垂直安装，那么其间距不能大于4米。
- (4)风管的支、吊架，最好不要设在风口、阀门、检查门等这些位置上。
- (5)如果风管长度超过了20米，那么应设置防止风管摆动的固定点，且数量不能少于规定要求。
- (6)吊架的螺孔，应采用机械加工。且在安装好以后，不会有变形。

螺旋风管安装过程中振动和噪音的预防

安装过程中振动和噪音的预防，振动和噪音的预防是安装过程中一个重点，安装过程中螺旋风管的振动和噪音的预防主要从以下几个方面着手：

风机安装时按设计要求或施工规范要求设置减振装置。

风机、螺旋风管相连接采用软管连接，风机吸入口处的软管安装要做到松紧适度，避免因软接过松减小进出风口面积，而引起噪声和振动。

螺旋风管制作、安装及与部件连接，螺旋风管报价，连接严密，螺旋风管图片，无漏风现象，以免产生漏风噪音。

为防止螺旋风管振动，在每个系统螺旋风管的转弯处、与通风机和风口的连接处设固定支架。

宏宾铁业(图)-螺旋风管报价-螺旋风管由高密市宏宾铁业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。高密市宏宾铁业有限公司（www.hongbintieye.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!