

鹰潭酸雾净化塔 酸雾处理净化塔 天佑环保

产品名称	鹰潭酸雾净化塔 酸雾处理净化塔 天佑环保
公司名称	湖北天佑环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石经济技术开发区鹏程大道251号科技楼
联系电话	13677143567 13677143567

产品详情

湖北天佑环保设备有限公司产品主要生产以PVC、PB、PP、PPR等材料加工而成的“酸雾净化塔、耐酸碱试验台、聚乙烯压力窑、聚乙烯溶液箱、氧化塔、储酸槽、洗涤池、仪器柜、酸缸、试验台、防渗漏污水池、组合式蓄电箱、升降解剖台、”等化工、生物制药、医学高校、煤矿所使用的环保产品，在制作工艺，防腐、环保、防水、防火、抗震方面有作用！

废气净化塔主体：（1）复合玻璃钢贮液箱、加液管，在吸液管上加有滤液装置，进风段采用复合玻璃钢制作。（2）第1、二级喷液段均采用一排Y-1型尼龙喷嘴，保尔环滤料和有机玻璃检视孔。（3）有效挡水段设有旋流板挡水的效果。（4）玻璃钢风帽盖。（5）F4-72型玻璃钢离心通风机（6）塑料水泵或不锈钢离心泵。（7）其它配件如塑料管件阀门、固定支架、检修爬梯和进风管道等，用户可在订货时定制。

湖北天佑环保设备有限公司产品主要生产以PVC、PB、PP、PPR等材料加工而成的“酸雾净化塔、耐酸碱试验台、聚乙烯压力窑、聚乙烯溶液箱、氧化塔、储酸槽、洗涤池、仪器柜、酸缸、试验台、防渗漏污水池、组合式蓄电箱、升降解剖台、”等化工、生物制药、医学高校、煤矿所使用的环保产品，在制作工艺，防腐、环保、防水、防火、抗震方面有作用！

使用条件当由于受到生产和工艺条件限制，鹰潭酸雾净化塔，既不能将散发有害物质的源密闭，又不能在其旁设置外部罩，酸雾处理净化塔，或采用接受罩后由于设置高度太高排风量很大时，可以考虑采用吹吸罩。在控制距离相同的情况下，采用吹吸罩可以节省风量。吸风口至尘源越远（例如大于2m），效果越明显。基本原理当有害物质发生源尺寸较大时，采用在其一侧吹风和另一侧抽风的方法，将污染气流排走的通风装置。其主要原理是依靠吹风射流的作用，将有害物质输送到排风罩口附近并被排走；或者利用射流的覆盖作用，酸雾净化塔设备，阻挡和控制有害物质扩散。其所需风量小，抗干扰能力强、不妨碍视线、不影响工艺操作、控制有害物质污染的效果好等优点。

湖北天佑环保设备有限公司产品主要生产以PVC、PB、PP、PPR等材料加工而成的“酸雾净化塔、耐酸

碱试验台、聚乙烯压力窑、聚乙烯溶液箱、氧化塔、储酸槽、洗涤池、仪器柜、酸缸、试验台、防渗漏污水池、组合式蓄电箱、升降解剖台、”等化工、生物制药、医学高校、煤矿所使用的环保产品，在制作工艺，防腐、环保、防水、防火、抗震方面有作用！

RPP系列卧式真空机组，采用防腐pp水箱，缓冲罐，RPP水冲泵，RPP水泵，止回阀，结构紧凑，能耗低，酸雾废气净化塔，真空高，可移动。

Pp卧式水喷射真空机组，体积小，结构紧可移动，噪音低，能耗低，高效率便于综合利用。水汽串联喷射真空机组，耗气量小可获得更高的真空度，工作稳定，使用方便。

使用注意事项：

- 1.在安装使用前，必须仔细检查各部位禁固件是否松动，否有松动必须校正拧紧。
- 2.开机前水池必须加满水，打开泵进口阀，严禁脱水空转及反转，以防止损坏机封封和泵。

鹰潭酸雾净化塔-酸雾处理净化塔-天佑环保(优质商家)由湖北天佑环保设备有限公司提供。湖北天佑环保设备有限公司（www.tyhbjt.cn）是从事“酸雾净化塔、耐酸碱试验台”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。