

供应带红外夜视功能专车专用倒车后视车载摄像头

产品名称	供应带红外夜视功能专车专用倒车后视车载摄像头
公司名称	深圳市祺盼科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道龙腾社区松白路2491号401房（办公场所）
联系电话	18028785415 18026936292

产品详情

小海螺摄像头采用塑胶外壳，海螺底座70mm，高50mm,配6/12/18颗LED红外灯，视角达到90度；安装方便，角度好调试，主要应用在驾驶培训GPS监控、出租车GPS监控和公交车等近距离拍摄，清晰度高，夜视效果好；一：串口摄像头主要性能：标准RS-232接口

模拟数字串口双输出通信协议按照客户要求可更改自动坏像素检测与补偿；自动Gamma修正、色彩修正；自动曝光、自动白平衡、自动增益控制；可配置灰度、饱和度及对比度；采集图像分辨率640×480（VGA）/320×240（QVGA）/160×120（QQVGA）；可调节图像画质（最好、较好和普通）；可选红外补光；5~24VDC供电；

二：串口摄像头具体参数：

型号:	串口摄像头
成像器件:	1/4 CMOS MTV9V011
制式:	PAL / NTSC
有效像素:	704（水平）× 576（垂直）/ 712（水平）× 486（垂直）
感光面积:	3.5964mm x 2.7084mm
扫描系统:	2:1隔行扫描
同步系统:	内同步
清晰度:	410TV lines
水平同步频率:	15.625KHz / 15.734KHz
垂直同步频率:	50Hz / 60Hz
最低照度:	2.0 Lux/F1.2
视频输出:	1.0vp-p, 75
Gamma 系数:	0.45
AGC:	Auto

信噪比:	大于 48dB
白平衡:	Auto
背光补偿:	自动
图片输出格式:	JPEG
图片输出尺寸:	640*480或320*240 (可选)
电流:	80mA \pm 10%
电压:	DC 5V \pm 10%
PCB尺寸	38*38 (mm)
工作温度:	- 20 ° C~50 ° C , RH95% MAX
储存温度:	- 30 ° C~60 ° C , RH95% MAX