

桂林腻子粉罗派石膏水泥基固底找平腻子粉

产品名称	桂林腻子粉罗派石膏水泥基固底找平腻子粉
公司名称	桂林市罗派涂料有限公司
价格	500.00/吨
规格参数	品牌:罗派 净重:20kg/包 包装:袋装
公司地址	桂林市叠彩区大河乡大村下村牛巷里
联系电话	0773-2302032 18777386101

产品详情

罗派水泥石膏基固底找平腻子粉是采用优质天然粉料，添加特殊复合添加剂及耐水材料而制成的新型底层找平干粉腻子。批刮后粘结力强，不易脱粉，耐水耐碱，与基层结合牢固。专为粗砂抹灰墙面、不平整墙面合未抹灰混凝土天棚、梁柱等需要厚涂的基面开发设计。

施工工艺

施工前应确保基层充分干燥、结实、无油污及其他松散物。若原墙面基层批过老粉、石膏粉、纸筋石灰必须全部铲除干净；推荐配比为“粉:清水=2.5~3：1,调配成均匀膏糊状，稠度以施工方便为准；用批钳工具进行施工，推荐每次批刮厚度3mm-5mm为宜，基层平整度大于5mm时，建议分次批刮；

用批钳工具进行施工，一般需批两到以上，两道批刮间隔时间以前一道批刮腻子实干为判断依据，实干后可批刮下一道；

腻子层完全实干后，方可进行打磨和涂料施工。

理论耗漆量 (5~8)kg/m²/道，推荐用量可能因时间基层平整度不同有所差异，以实际为准。

注意事项

当温度在5 以下40 以上，相对湿度小于20%大于85%，在阴雨、大雾、大风天气下，严禁施工；

施工间休或结束时，应将未用完的腻子浆或腻子粉密封保存，以免干皮结块，同时应即使清洗工具和衣物，否则待腻子干涸后难以清洗；

腻子层保护膜需要5-7天，期间注意保护。

储存方法：存放在干燥、荫凉处；避免霜冻和暴晒。