

工厂直销金属氟碳漆 海边钢结构防腐漆 耐候20年厂家

产品名称	工厂直销金属氟碳漆 海边钢结构防腐漆 耐候20年厂家
公司名称	山东钢山特种涂料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:艾路德 型号:齐全 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬路23号
联系电话	13791779760

产品详情

油性氟碳漆必须用特殊的稀释剂才能调和公司使用先进氟碳技术研制而成，具有超耐久性和低结灰率之，大量应用在需长期保护的建筑物墙面和各种金属构件表面。烘烤干燥：面漆表干后，进入烘烤烘道，烘房温度应为渐渐上升至烘烤温度(160-180摄氏度)，后恒温烘烤30-40min。具有超常的耐候、抗污染、防腐、防锈，高装饰性能，漆膜耐化学性好，附着力强，致密性好，防渗透能力强，能有效防止水份，二氧化碳的渗透及有害物质的侵蚀，可全面提高金属材料的防腐性能和使用寿命。

性能特点。

- 1、油性氟碳漆的涂膜抗紫外线性能特强，能长期保持原有的色泽。施工墙面根本要洁净平整，无污物，若表面不平，可以用外墙腻子找平。其超耐久使用性能，减少维修费用，降低整体成本，又能防止混凝土结构的碳化。
- 2、使用陶瓷复合技术，使得涂膜化学稳定性更高，更致密坚硬，并降低了涂膜表面带电性，减少了大气中各种尘埃的积聚，耐污染能力极强，并具自洁功能，可保持长期自然清洁。
- 3、耐溶剂性强、耐碱性好，适合特殊恶劣环境。
- 4、涂膜还具有防火、耐高温、防静电、抗辐射等功能。

6.2若喷涂一遍防水呵护漆，一遍防污漆，间隔时间为60分钟，总厚度小于1mm。二、施工留心事项。1、天然真石漆施工，一定是在装修工程阶段践诺，免得涂层被沾污或破损。2、如在喷涂期间遇大雨，一定将已施工部分实践笼罩，以防雨水冲。3、天然真石漆打磨洁净后，应立即喷涂防水守卫膜漆或防污漆

，以防意外。4、5摄氏度以下，大风天或雨天不宜施工。5、用多支喷同时喷涂同一喷面时，应选用同样型号的“塞”。

注意事项。

1、油性氟碳漆涂装前须将物体表面灰尘、油物、锈蚀等处理干净，以保证涂刷质量。施工中严禁带入水份。

2、涂料配比为：甲组分（基料）、乙组分（固化剂）=1（桶）：1（桶）。

3、施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。熟化30分钟，即可进行涂装。

4、要求随配随用，不可久贮，配比后的涂料须在六小时之内用完。未配完的材料要密封保存。

5、施工应选择晴好天气，避免在风沙、雨雪天气条件下施工。涂装较好的温度5-30 为宜。阴雨、雾、雪天或相对湿度大于75%时，应停止施工。

6、施工时，如漆质过稠，可用专用稀释剂调整施工粘度。