

水泥厂专用的扫路机 清扫吸尘 效率高 能耗少

产品名称	水泥厂专用的扫路机 清扫吸尘 效率高 能耗少
公司名称	湖北凯力专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	底盘型号:EQ1070SJ3BDF 油耗:8.8L/百公里 清扫面积:90000m2/h
公司地址	随州高新区季梁大道11号
联系电话	13451289596

产品详情

品牌：东风

型号：CLW3509GPSD5

清扫方式：纯吸式扫路机

行走方式：自行式

除尘方式：湿式除尘

清扫宽度：3.8m

发动机型号：CY4BK5516DH

驱动马力：156W

最大工作效率：69m2/h

尘箱容积：40L

前进速度：50Km/h

过滤面积：45m2

连续工作时间：67h

边刷直径：45mm

主刷长度：46mm

整备质量：3800kg

主发动机：朝柴,156马力

水泵流量：1480

额定载质量：8900Kg

油耗：8.8L/百公里

清扫速度：5-25KM

采用东风原厂天锦底盘，5000轴距，10.00-20轮胎，ABS，汽刹，方向助力； 容积：水箱9方，垃圾箱7方，均为不锈钢材质，耐腐蚀、容积大，内层光滑不锈，无骨架，不粘垃圾，卸料方便，便于清洗，垃圾箱具有自动倾翻卸料功能； 集扫路车、洒水车和高压清洗车功能于一体，采用先扫，后冲刷，再吸收的工作方式，能将垃圾及污水一次清扫、冲刷、吸收干净，最大工作效率为传统人工清扫方式的8-40倍，一车多用，四季可用； 路面作业后无尘土，无积水。具有路面清扫、路面洗刷、高压清洗、路缘石洗刷、垃圾收集、污水回收、高压喷雾和道路隔离墙清洗等多种作业功能，还能对人行步道及街道小广告等“牛皮癣”进行清洗和清除。 采用东风康明斯170马力副发动机专门驱动风机和液压系统，动力强劲，保证行驶过程中能继续工作，保证清扫过程的连续性；

采用中置两盘刷+中置宽吸嘴（内置高压喷杆）+中置高压侧喷杆的布置方式，便于清扫装置，高压清洗装置与吸嘴的调整和维护； 采用意大利液压马达驱动，稳定可靠，前扫盘有喷雾压尘系统，扫盘遇障防碰撞自动防避让功能及复位功能，扫刷臂转动机构使用高新耐磨工程隔套，扫盘转速可根据各种不同清扫路况，调整转速，能保证在各种污染状况下都有良好的清扫效果；高压侧喷杆具有自动避让功能； 作业模式有全洗扫作业、左洗扫作业、右洗扫作业、全扫路作业、左扫路作业、右扫路作业、全吸作业、左洗作业和右洗作业等9种作业模式； 配有先进的语音提示报警装置，能准确播报各种安全提示和故障；整车具有倒车保护装置，倒车时能自动收回工作装置； 水箱设有低水位报警装置，无水时自动报警，防止水泵缺水损坏；垃圾箱设有防溢满报警装置，防止污水作业时从吸管流出，造成二次污染；整车具有倒车保护装置，倒车时能自动收回工作装置； 在右扫盘及垃圾箱后部设置高清监视探头，驾驶室内设置高清液晶显示器，作业时可对扫盘作业工况和整车作业质量进行监控；高压水路安装有快插式防冻吹水装置接口，防止冬天低温时冻坏水路元件； 电气系统采用PLC一键自动控制，简易操作；控制器采用德国原装进口品牌，性能可靠；作业时，只需选定作业模式后，各作业机构的启动与关停由程序自动控制； 采用先进、高效的大型免维护台式专用风机，风量大，抽吸能力强；精密冷弯无缝液压油管，内壁无氧化杂质，保证液压油清洁，不堵阀； 副发动机与风机之间传动装置设有自动离合器，由电控系统自动控制，保证副发动机空载启动或停机时与风机的自动脱离，有效避免风机、高压水泵、发动机的损坏； LED尾部警示灯，手动泵应急系统，最大清扫宽度3.6米，最大吸入颗粒120mm； 高压水路安装有快插式防冻吹水装置接口，防止冬天低温时冻坏水路元件； 北方冬季结冰地区适用

德国高压水泵（前冲/侧喷/中喷/后喷雾（不锈钢喷嘴）/侧冲洗/18米高压卷盘水枪/垃圾箱自洁装置），清洗能力强；万向高压路沿清洗，威龙低压泵（前冲）；不锈钢高压管路；德国控制器；日本控件开关；美国传感器；

