

武汉防水岩棉保温板厂家信息

产品名称	武汉防水岩棉保温板厂家信息
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

武汉防水岩棉保温板厂家信息

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

浅析岩棉板三种生产工艺的特点

岩棉板是我国目前主要使用的保温材料，其主要是以各类天然岩石作为主要原材料，再通过不同的生产工艺生产出来，不同的生产工艺生产出来的岩棉板具有不同的特性。目前我国生产岩棉板的主要有沉降法、摆锤法、三维法等生产工艺。沉降法是中国90年代生产岩棉板就一直在使用的主要生产工艺。而摆锤法和三维法则近些年才最新研究出来的新的生产工艺。那么让我们来简单介绍一下这三种生产工艺。沉降法生产岩棉板是讲各类天然岩石通过高温熔化成液体后再经过离心机吹制成岩棉纤维，然后在沉降室的输送带上堆积成岩棉纤维堆，当岩棉纤维达到一定厚度以后，经过加压辊进入固化炉与适量粘结剂、防尘剂、憎水剂等外加剂混合生成岩棉板，通过沉降法生产出来的岩棉板由于可能会出现搅拌不均匀的现象，因此岩棉纤维与外加剂之间的比例不固定，因此生产的出来的岩棉板会出现一定的质量问题。摆锤法生产岩棉板是在沉降法的基础上，通过改进收棉方法，先由捕集带收集较薄的岩棉纤维层，经摆锤的逐层叠铺压实，达到一定的层数和厚度，再由加压辊进行压制，进入固化炉固化，再经冷却、切割、包装等工序制成成品。通过沉降法生产出来的岩棉板由于改善了可能出现的搅拌不均匀的现象，因而很好的增加了岩棉板的生产量和成品度，而且通过摆锤法生产的岩棉板由于棉层叠铺时产生的斜度，纤维呈部分竖向分布，因其抗压强度都很好。三维法生产岩棉板是在摆锤法的基础上，在叠铺形成的未固化岩棉纤维层，通过机械方法改变岩棉纤维层的分布方向，使岩棉纤维层均匀分布。通过三维法生产的酚醛板岩棉纤维层紧密不易分层或者剥离，因此不论在强度还是在各项参数上都远远领先于其他生产工艺生产出来的产品。

武汉防水岩棉保温板厂家信息

随着时代的发展，岩棉保温材料在生活中的应用也越来越多。外墙岩棉板材料在生活中的应用也越来越受大众关注，哪个厂家生产的外墙岩棉板质量好？

在选择外墙岩棉板厂家时多对比要选出信誉度高、实力强厂家，选购也就更加放心，并且要真实的实地考虑厂家生产现场、客户反馈等全方位了解，分清是代理商、直销，售后服务不能少，毕竟这可以减少大家成本，综合情况选取合适厂家。

在选择外墙岩棉板厂家的时候，需要注意下面事项。

- 1、企业资质：查看其营业执照是否是年审，经营范围是什么。
- 2、体系认证：企业是否是通过质量管理体系认证。
- 3、售后服务：产品售后服务和质量保证期限是什么。

在建筑外墙中应用这种外墙岩棉板材料可以保证其在应用过程中达到理想的绝热保温功效。外墙岩棉板厂家所生产的岩棉板材料适用于各种工业设备、建筑以及船舶中的隔音、绝热中，在应用过程中能起到出众的保温功效。

外墙岩棉板材料在房屋外墙保温中能起到十足的保温功效在建筑中应用可以保证其不会发生燃烧的情况，保证其有很好的抗压强度，在建筑中应用能保证其抗压强度达到理想的延伸，同时还能保证其岩棉板材料的材质在保温层、抹面层中应用都能达到理想的应用效果。保证其保温、防火、阻燃功效得到实现，需要外墙保温岩棉材料的用户可以随时来我们厂家批发选购。外墙岩棉板材料它是当下建筑行业必不可少的一种材料，其重要性也可想而知。

廊坊百亚保温材料有限公司是集研发、生产、销售防火、保温建筑材料于一体的骨干企业。涉足生产岩棉、玻璃棉、酚醛、硅酸铝等保温材料与设计施工等多个领域。公司产品以质量优、价格廉应用广泛行销全国各地不同行业及市场。产品销往全国各地，深受用户好评。

武汉防水岩棉保温板厂家信息