

火壁虎瓷砖胶I型

产品名称	火壁虎瓷砖胶I型
公司名称	广东火壁虎建材有限公司
价格	35.00/包
规格参数	
公司地址	广东省英德市和平北路富域城综合楼6-14层1406
联系电话	0757-83551150 18029649805

产品详情

火壁虎瓷砖胶I型采用优质高标水泥、高纯石英砂和胶粉，并配以精选干粉砂浆添加剂混合而成；其施工操作性能、粘结性能较传统的水泥砂浆大幅改善，具有粘结强度高，不易开裂、空鼓等特点。

产品亮点：经济实惠 强效粘力 防空鼓 无须泡砖

适用范围：适用于粘贴外墙砖，吸水率>6%的普通瓷砖、陶瓷马赛克以及尺寸<300*300mm的饰面瓷砖

基面要求：

- 1、基面应平整、干净、结实、无粉尘、无明水、油脂等污垢物及其他松散物;
- 2、在吸水率大的底材或在高温、干燥的环境下，施工前需先润湿基面;

施工方法：

- 1、将水按比例加入容器中(粉料：水=20kg：4.5-5L)
- 2、倒入粉料，再用电动工具把材料搅拌至均匀无结粒状，静置10分钟，再搅拌一次增加粘结力，即可施工。
- 3、用齿形刮板将胶浆涂抹于基面，使之均匀分布。然后将瓷砖揉压于上面即可;若瓷砖较大需要在瓷砖底部刮浆，再将瓷砖贴于基面上(双面涂浆)

注意事项：

该产品按参考比例加水即用，禁止掺加其他材料

- 1、施工温度应在5 ° C-35 ° C;夏季施工温度高于32 ° C时应预湿基面，以免胶浆失水过快影响施工质量。

- 2、胶浆应根据天气条件控制在2小时内使用完毕;
- 3、铺贴完成24小时后，方可踏入或填缝;
- 4、切忌将已干结的胶浆拌水后再用;
- 5、在进行墙面铺贴时，注意做好临时固定措施。

储存包装：

包装：20KG

保质期：存放于阴凉处，未启封产品可保存12个月

强效瓷砖胶I型