

150KW全自动柴油发电机组

产品名称	150KW全自动柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

150KW全自动柴油发电机组 大泽发电机智能比较，全自动化配置，下边可以设置底座油箱，保证油量充足，实现发电机长时间工作不停歇，可以带动普通设备，电粉碎机，光学仪器等。发电机需要启动之前准备好机油和，检查机油和的容量。运行之前检查发电机整体状态。

大泽静音发电机的静音设计，是大泽工程师专门针对静音场合而设计的，整个发电机组内置工业，整机做消音隔音处理，内置大面积消音吸音海绵，保证有效吸收发电机运行时候产生的噪音，避免对人的干扰。为您用电提供一个安静舒适的环境。

TO150000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出： 150KW
- 2.备用功率： 170KW
- 3.额定频率： 50Hz
- 4.额定电压： 380v/220v
- 5.额定转速： 1500rpm
- 6.相 数： 单相三相
- 7.启动方式： 电启动
- 8.功率因数： 0.8/0.9（滞后）

9.调节方式： AVR (自动电压调节器)

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： $\pm 0.5\%$

13.稳态调速率: $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

1.动力型号： TOTO150000

2.机组耗油量： 205g/kwh

3.缸 径： 6*132*143MM

4.排 量： 6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量： 6缸

7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 420L

14.润滑油油箱： 40L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO150000ET

2.额定功率： 150KW

3.额定电流： 单545/三315

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：3300*1400*1950.机组重量（kg）：1800

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.国际标准认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池

全自动发电机：本款全自动发电机组加ATS全自动启动装置，停电自启、来电自停；带有自动切换和自启动控制功能。自动负载切换屏（ATS）四极机械/电气联锁切换开关；市电、发电、带载状态指示灯；自动、手动选择掣；预留足够充间方便输入输出电缆；自动切换时间，不过7秒（可调可应用户要求，提供自启动控制功能和自动负载切换功能一体化的独立式控制柜，操作方便，适用于电器设备集中控制

。