

火壁虎玻化砖及石材专用型瓷砖胶

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 火壁虎玻化砖及石材专用型瓷砖胶 |
| 公司名称 | 广东火壁虎建材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省英德市和平北路富域城综合楼6-14层1406 |
| 联系电话 | 0757-83551150 18029649805 |

产品详情

火壁虎<http://www.firegecko.cn/>玻化砖及石材专用型瓷砖胶采用525高标白水泥，醇白不渗色，专为室内玻化砖和石材铺贴设计，可直接用于地砖上墙及玻化砖背面的界面处理，持久牢固，无惧掉砖

产品亮点：超强粘结力 醇白不渗色 揉压易调 施工便捷

适用范围：适用于室内墙面粘贴吸水率<0.5%的玻化砖、抛光砖、釉面砖以及尺寸<300*600的饰面瓷砖

基面要求：

- 1、基面应平整、干净、结实、无粉尘、无明水、油脂等污垢物及其他松散物;
- 2、在吸水率大的底材或在高温、干燥的环境下，施工前需先润湿基面;

施工方法：

- 1、将水按比例加入容器中(粉料：水=20kg：4.5-5L)
- 2、倒入粉料，再用电动工具把材料搅拌至均匀无结粒状，静置10分钟，再搅拌一次增加粘结力，即可施工。
- 3、用齿形刮板将胶浆涂抹于基面，使之均匀分布。然后将瓷砖揉压于上面即可;若瓷砖较大需要在瓷砖底部刮浆，再将瓷砖贴于基面上(双面涂浆)

注意事项：

该产品按参考比例加水即用，禁止掺加其他材料

- 1、施工温度应在5 ° C-35 ° C;夏季施工温度高于32 ° C时应预湿基面，以免胶浆失水过快影响施工质量。

- 2、胶浆应根据天气条件控制在2小时内使用完毕;
- 3、铺贴完成24小时后，方可踏入或填缝;
- 4、切忌将已干结的胶浆拌水后再用;
- 5、在进行墙面铺贴时，注意做好临时固定措施。

储存包装：

包装：20KG

保质期：存放于阴凉处，未启封产品可保存12个月