

# 办公大楼用200KW柴油发电机

产品名称	办公大楼用200KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

办公大楼用200KW柴油发电机 大泽动力静音发电机外形设计精致小巧，燃油消耗量小，运行费用低，废气排放少，经济环保，遍布的服务网及充足的零配件供应。广泛用作通信电源站、舰船电源站、移动电源站及各种应急电源站。随着销售技术和控制技术的发展，发电机组朝着高强化程度、高可靠性、高稳定性、计算机自动控制与操作自动化、低油耗、低排放、低噪声和一机多用等方向发展。发电机组工作可靠、性能稳定大修前无故障运行时间在5000h以上。

发电机组专用自循环式水预热器介绍如下：

首要功能：避免冬天冻坏发动机，并且可以迅速发动发电机组

首要用途：适用与各种国产、品牌发电机组，恒温操控加热。首要技能参数：AC220

绝缘电阻：10M 电气强度：1500V/1min（常态）控温规模：25 -85（可调）

接口有螺纹和喉箍两种，装备恒温操控设备，具有外形漂亮、耐腐蚀、发电机组寿命长等特色，

TO220000ET详细参数

### 一、技术规范

1.额定输出：200KW

2.备用功率：210KW

3.额定频率：50Hz

4.额定电压：380v/220v

5.额定转速：1500rpm

6.相数：单相/三相

7.启动方式： 电启动

8.功率因数： 0.8/0.9（滞后）

9.调节方式： AVR（自动电压调节器）

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整：  $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动：  $\pm 0.5$

13.稳态调速率：  $\pm 1\%$

## 二、发动机技术参数：

1.动力型号： TOYOTI200000

2.机组耗油量： 205g/kw.h

3.缸 径： 6\*132\*143MM

4.排 量： 6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量： 6缸

7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

14.油箱容积： 500L

### 三、电机技术参数:

1.电机型号： TO220000ET

2.额定功率： 220KW

3.额定电流： 单727A/三421A

4.接线方式： 三相四线、Y形接

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

### 四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：4000\*1800\*2150mm2.机组重量（kg）：2800

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

### 五、执行标准：

1.国际标准认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

## 六、配置

### · 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池

静音发电机组的开机进程并非幻想那么简略简单，许多新用户对国产发电机组的开机存在必定的误区，假如运用不当，会对国产发电机组形成不良的影响。

那么准确对国产发电机组进行开机操作，咱们可以按以下几个进程去操作。

1.拧松喷油泵上的放气螺钉，用燃油手泵扫除燃油体系内的空气，一起将调整操控手柄固定在适合发动转速的油门方位。

2.按下发动按钮，使机发动，如10秒（多15秒）

机仍不能着火发动，则应待1分钟后再作第2次发动，若接连三次仍无法发动则应查看并找出毛病原因。

3.发电机组发动后，应密切留意机油压力表读数（正常作业时为2.5—3.5kg/Cm<sup>2</sup>），如机油压力表不指示，应立即停机查看，并查看电流表有无充电指示。