

火壁虎强力瓷砖背涂胶

产品名称	火壁虎强力瓷砖背涂胶
公司名称	广东火壁虎建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省英德市和平北路富域城综合楼6-14层1406
联系电话	0757-83551150 18029649805

产品详情

火壁虎强力瓷砖背涂胶<http://www.firegecko.cn/>进口优质质高分子聚合物乳液材料与无机硅酸盐复合的双组份产品，专门应用于湿贴玻化砖的背面处理，有效提高玻化砖与粘结材料之间的粘结强度。也适用于低吸水性、质地致密、表面光滑的石材及其他砖材的背面处理。

产品亮点：粘结强度高 柔韧性好 防渗水性 耐酸碱耐冻融 无毒无味 开桶即用 绿色环保

适用范围：玻化砖、斯米克砖、花岗石、大理石、砂岩、人造石、陶瓷砖背面的界面处理;旧瓷砖的翻新，砼框架模板拆除的光面改造，轻质砖、硬石膏等吸水率高的基面改造等;其他质地致密、低吸水性、表面光滑的砖材背面的界面处理，能有效防止或延缓石材病变产生。

基面要求：

在涂刷前将瓷砖背面用湿布擦拭干净、去除饰面砖材背面的油污、防护剂、脱模剂等影响粘结的物质确保基面见湿、干净、无油污、无蜡渍、无灰尘和其他松散物

施工方法：

- 1、清除瓷砖背面的脱模剂、灰浆、树脂油污及灰尘等杂物。
- 2、用滚刷粘背涂胶在瓷砖背面均匀滚涂，用“十字交叉”方法必须滚涂两遍。
- 3、背胶固化后由乳白色变成透明状即可粘贴。固化时间为0.5-2小时(视当时气温、环境而定)
- 4、搭配火壁虎瓷砖胶进行瓷砖粘贴

注意事项：

- 1、施工温度应在5° C-35° C;

- 2、使用时不得加水稀释及掺加其它任何物剂。
- 3、施工完毕后，应做好养护及保护工作，防止污染、碰撞及损坏。
- 4、开盖后尽量5小时内用完，干结的胶浆禁止使用。
- 5、任何基面在大面积施工前，应先做小面积适用性测试，否则出现不适用情况，我公司不承担任何责任。
- 6、如遇眼部接触本产品应及时就医处理。

储存包装：

包装：5KG

保质期：存放于阴凉处，避免潮湿、雨淋。贮存温度5~35℃，贮存期约为6个月。