

# TYA系列润滑油滤油机 真空过滤

产品名称	TYA系列润滑油滤油机 真空过滤
公司名称	重庆恒奥滤油机制造有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	中国 重庆 重庆市 沙坪坝区杨梨路卫星半岛花园C栋2单元4 - 3
联系电话	86-023-86270303 13372717041

## 产品详情

原理	真空过滤	样式	立式
适用对象	润滑油	滤料类型	滤芯
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	重庆恒奥滤油机
型号	TYA系列润滑油专用滤油机	额定流量	6 ( m3/h )
工作压力	0.5 ( Mpa )	工作噪声	80 ( dB )
进出口管径	42 ( mm )	破乳化值	15 ( min )
清洁度	6 ( NAS )	外形尺寸	1750*1250*1800 ( mm )
整机功率	68 ( kw )	产品类型	全新
适用范围	化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀		

用途：用于液压油、润滑油、冷冻机油、抗磨液压油、齿轮油等高精度油的再生处理。

特点：

- 1.采用三级过滤加分子吸附技术，滤芯（进口滤材）逐级加密，保证过滤精度。
- 2.采用日本先进低温油处理技术解决了分子水去除的难关，使油中的微水彻底去除。
- 3.聚结油水分离和三维复式立体闪蒸使脱水效率更高，更彻底。
- 4.反冲洗装置可保证工作的连续性，免除人工清洗滤芯的繁琐和可能造成的损伤。

- 5.高分子磁性材料有效破乳，对油中的微粒杂质进行吸附，使净化处理后的油品更洁净。
- 6.航空材质的加热元件保证油品均匀受热，避免碳化；数显式智能温控仪克服了传统指针式温控仪只能设定一个加热点的缺陷，可在0~100 任意设定上、下限，更直观显示油品的即时温度。
- 7.可按要求整机防爆；设有超压、过流、过载、防干烧等保护措施。
- 8.整机联锁控制，可在线运行达200小时以上。

油处理后指标:

含水量： 80ppm含气量： 0.1%

清洁度： 6nas含杂质粒度： 5 μ m