

# ZY-50绝缘油真空滤油机

产品名称	ZY-50绝缘油真空滤油机
公司名称	重庆恒奥滤油机制造有限公司
价格	49000.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:变压器油
公司地址	中国 重庆 重庆市 沙坪坝区杨梨路卫星半岛花园C栋2单元4-3
联系电话	86-023-86270303 13372717041

## 产品详情

原理	真空过滤	样式	立式
适用对象	变压器油	滤料类型	HPM滤芯
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	重庆恒奥滤油机
型号	ZY-50高效真空滤油机	额定流量	3 (m <sup>3</sup> /h)
工作压力	0.3 (Mpa)	工作噪声	75 (dB)
进出口管径	32 (mm)	破乳化值	15 (min)
清洁度	6 (NAS)	外形尺寸	1300*900*1750 (mm)
有效过滤面积	3000 (cm <sup>2</sup> )	整机功率	38 (kw)
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀

电气绝缘油是输变电设备的专用油，主要作用是绝缘和散热，其中变压器油是绝缘油中的言主导产品。绝缘油首先要求绝缘性能良好，即击穿电压高，并且介损因素小，影响击穿电压的主要因素有水分、杂质、气体、温度等。变压器油在运行过程中难以避免水分的侵入，在电弧作用下也容易产生碳黑，同时由于油品老化也易产生油泥等杂质，造成绝缘油性能降低，影响变压器安全运行，此时需要对绝缘油进行净化处理，去除油中的微水、各种杂质等。我公司生产的zy系列绝缘油专用真空滤油机是专用绝缘油净化处理面设计，它利用真空减压原理对油液有效脱水、脱气，通过多级渐密式过滤系统滤除油中的微粒杂质，使运行油的清洁度在nas6级，残余水量在5ppm以内，保证变压器安全运行，延长换油期。

### 用途及特点：

- 一．本机适用于处理不合格的变压油，互感器油，开关油等绝缘用油。
- 二．采用德国进口反冲洗系统。

三．采用立体闪蒸和平面闪蒸相结合，使脱水，脱气更彻底。

四．采用红外线与电磁阀相结合的双保险控制。

五．采用日本进口材质做滤芯，使用寿命长达10年以上。

六．本机可用于变压器的真空注油和干燥变压器。

七．本机可实行带电滤油达300小时以上。