

“恒奥”TYA-300真空净油机

产品名称	“恒奥”TYA-300真空净油机
公司名称	重庆恒奥滤油机制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	中国 重庆 重庆市 沙坪坝区杨梨路卫星半岛花园C栋2单元4 - 3
联系电话	86-023-86270303 13372717041

产品详情

原理	真空过滤	样式	立式
适用对象	润滑油	滤料类型	滤芯
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	重庆恒奥滤油机
型号	TYA-300润滑油真空净油机	额定流量	18 (m3/h)
工作压力	0.5 (Mpa)	工作噪声	78 (dB)
进出口管径	60 (mm)	破乳化值	15 (min)
清洁度	6 (NAS)	外形尺寸	2100*1700*2100 (mm)
整机功率	147 (kw)	产品类型	全新
适用范围	化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀		

用途：主要用于各种润滑油、绝缘油、透平油的再生净化处理，有效去除油中的杂质水分和有害气体。

产品分类：ty(b)系列透平油专用滤油机、zy(a、b、d)系列绝缘油专用滤油机、tya(b)系列润滑油专用滤油机、tyg系列高粘度油专用组合式真空滤油机、ly系列板框式滤油机、jl系列轻便式滤油机、bz再生装置等。

特点：一.采用三级过滤加分子吸附技术，滤芯（进口滤材）逐级加密，保证过滤精度。

二.采用日本先进低温油处理技术解决了分子水去除的难关，使油中的微水彻底去除。

三.聚结油水分离和三维复式立体闪蒸使脱水效率更高，更彻底。

四.自动反冲洗装置，保证工作的连续性，免除人工清洗的繁琐和对滤芯可能造成的损伤。

五.高分子磁性材料滤芯不但能有效破乳化，还能对油中的微粒杂质进行吸附，使净化处理后的油品更洁净，清洁度能达到nas6级。

六.航空材质的加热元件保证油品均匀受热，避免碳化；数显式智能温控仪克服了传统指针式温控仪只能设定一个加热点的缺陷，可在0~100 任意设定上、下限，更直观显示油品的即时温度。

七.可按要求整机防爆；设有超压、过流、过载、防干烧等保护措施。

八.整机联锁控制，可在线运行达200小时以上。

油处理后主要技术指标：

含水量：绝缘油 5ppm其它油 80ppm	含气量： 0.1%	含杂质粒度： 5 μ m
油品清洁度： nas6	油击穿电压： 65kv (绝缘油单级)	70kv (绝缘油双级)

主要技术参数：

净油流量：0.6~18m³/min工作真空度：-0.06~-0.099mpa工作压力： 0.5mpa

加热功率：16~180kw恒温控制范围：0~100 工作噪声： 75db (a)