万向拖链 增强尼龙坦克链 桥式塑料拖链 四面移动 保护线缆

产品名称	万向拖链 增强尼龙坦克链 桥式塑料拖链 四面移动 保护线缆
公司名称	昆山市玉山镇亚亨机件经营部
价格	80.00/米
规格参数	品牌:亨泰 型号:TW16*16 适用机床:皆可
公司地址	中国江苏昆山市昆山市玉山镇城北北门路3888号 磨具制造区10幢8号
联系电话	86 0512 50156658 18914952241

产品详情

机床万向拖链 四面可移动 多种型号可选 工程塑料增强尼龙材质

1. 可多维移动——在复杂移动中具有很高灵活性，甚至是在第6轴。 纵轴上每个链节可旋转约± 10 °。 这有助于引导电缆通过有难度的几何结构2. 通过特别的“ 拖车机制 ”（=球窝系统）吸收大量拉力，从而可在所有轴上平稳运转，经测试拉力可达2,340 N3.
*的机械性能——耐冲击、防脏污、结实、耐磨损、防碎屑。
借助光滑的内外轮廓，滑过障碍物，并保护电缆。 4. 小弯曲半径和小节距——实现节省空间的安装5. 易于装配和拆卸——节省装配成本的注塑成型部件。 牵引方向不需要支承元件（如钢缆、弹簧件等）6. 超级稳定——由于止动器位于外侧，精准止动器用于半径和扭转运动

机器人万向拖链适应场合：1、如果需要安全的供能系统进行多轴3D运动；2、当需要高扭转性时；3.当需要系统易于缩短或延长时4、要求较小的弯曲半径；5、当吸收大量拉力很重要时。6、当需要以圆滑结实的外形避免卡住时

机器人万向拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式钢制拖链、全封闭钢制拖链、半封闭钢制拖链三种。

1.拖链可适应最大移动速度40米/分。

2.拖链在最大移动速度时，噪声声压级不大于68分贝。

3.拖链安全使用寿命不小于1 00万次（往复）。