

广东东莞销售出租650KW韩国大宇柴油发电机组

产品名称	广东东莞销售出租650KW韩国大宇柴油发电机组
公司名称	久烁动力设备（广东）有限公司
价格	220000.00/台
规格参数	机组型号:LC-650GF 机组功率:650 KW 输出电压:400/230 V
公司地址	东莞市常平镇桥沥村北门工业路
联系电话	0769-87194588 13549348967

产品详情

制造工艺

按照斗山严格的全球测试标准进行出厂测试;钣金,喷涂工艺均严格执行斗山全球标准,确保机组达到良好的防锈与质量水平 机组集成 控制器采用简单提供8小时容量的油箱,蓄电池等完善的标准配置及齐全可选的配置,如寒冷环境中使用的水套加热器等 机组的安全保护 油温,水温,油压,转速,水(油)位,过载等众多保护功能,充分考虑了各部件的安全问题,配备了隔热排气护套,蓄电池隔离开关,电缆接头护套等,防止维修人员意外伤害。启动迅速允许3次连续启动,每次最小启动间隔10秒钟,满足客户 应急用电需求。

机组型号: LC-650GF

频率:50 HZ

机组功率: 650 KW

输出电压:400/230 V

柴油机功率:700 KW

功率因素:0.8(滞后)

输出容量: 812 KVA

机组尺寸:3400*1400*1850 mm

输出电流: 1170 A

机组净重:4200 kg

生产厂家：韩国大宇发动机有限公司

型号：P222FE-II

额定转速:1500 r/min

汽缸数:12 缸

最大输出功率:700 KW

汽缸排列方式:V 型

燃油规格、等级:中国0#(轻柴油)

缸径/行程:128*142 mm

燃油消耗量: 205 g/kw.h

汽缸总容积:10.8 L

润滑油规格、等级：API-CD级以上

压缩比：14.0：1

润滑油总容量：40 L

进气方式：涡轮增压

最高润滑油温度：121

调速方式：电子调速

最大机油消耗量:0.24 L/h

节温器调节温度范围：82-93()

排烟最高温度：405/410

允许最大背压：10 KPa

进气阻力:2.5 kPa

冷却方式：闭式循环水冷

排气量:21.927 L/S

生产厂家：东莞市隆昌机电设备有限公司

品牌/产地：广东(标配)

型号：KQI-650

励磁方式：无刷自励式

电压调整范围： $\pm 5\%$

电压控制方式：AVR

稳态电压调整率： $\pm 0.5\%$

瞬态电压调整率： $\pm 15\%$

稳态频率调整率： 1%

频率稳定时间：3S

温升：H

过电流：3~5le 5S

绝缘等级：H级

过载能力：3~5le 5S

防护等级：IP22级

短路电流：3倍2秒钟

效率：92.4%

短路能力：3倍2秒钟

电话干扰系数：THF<2%, TIF<50

冷却方式：自冷式

机组相关说明

保修期：（国内）机组质保期为12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。
由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！
（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）如因原厂调整则以原厂保固条例执行！

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

环境条件机组在下列条件下，能够可靠的工作输出持续功率：海拔高度：3000m；环境温度：40 相对湿度：85%。

机组结构柴油发电机组由柴油机、发电机、

公共底盘以及控制屏等组成。柴油机与发电机通过弹性联轴器连接，通过减震器安装在公共地盘上，机组的控制屏通过减震器安装在发电机端的公共地盘上，能够实现机组电参量的监测、柴油参数测量、机组控制、参数调整以及报警保护等功能。

随机材料柴油机操作与维护使用手册，主要零部件说明书，柴油机零件图册，控制屏说明书，柴油发电机组操作与维护说明书，发电机说明书，柴油发电机组合格证，柴油机合格证，电机合格证，检测报告等！

标准配置

直喷式内燃发动机（柴油）；无锡动力发动机有限公司（全球联保）

交流同步发电机（单轴承）；KC发电机（全球联保）

适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；

发电输出空气开关、标配控制屏；（HGM6110U 支持全球八种语言）

机组钢制共用底座（含：机组复合减振橡胶垫）；

干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业用90dB消音器及连接用标准件

塑壳断路器

加厚塑膜包装

随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等