

# 可电镀PC/ABS CP8320 沙伯基础 浙江一级代理

产品名称	可电镀PC/ABS CP8320 沙伯基础 浙江一级代理
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	28.30/千克
规格参数	沙伯基础:CP8320 CP8320:PC/ABS
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

## 产品详情

可电镀PC/ABS CP8320 沙伯基础 浙江一级代理

官方指定一级总代理商:

- 1.正规渠道货源，品质放心；
- 2.无中间商利润，直接到客户，价格实惠；
- 3.拥有自己独立仓库，货源稳定；
- 4.自己合作物流公司，配送及时有保障；
- 5.官方授权经营，看得见的放心。

供应PC/ABS 美国GE C1100 中粘度中流动，高抗冲，低耐热，HB

供应PC/ABS 美国GE C1100HF 低粘度高流动，高抗冲，低耐热，HB

供应PC/ABS 美国GE C1110 高流动，高抗冲，低耐热，HB

供应PC/ABS 美国GE C1110HF 低粘度高流动，高抗冲，低耐热，HB

供应PC/ABS 美国GE C1200 高粘度低流动，高抗冲，耐高温性好，HB

供应PC/ABS 美国GE C1200HF 低粘度高流动，高抗冲，耐高温性好，HB

供应PC/ABS 美国GE C2800 阻燃防火V-0，流动性佳，抗冲击性好

供应PC/ABS 美国GE C2950 阻燃防火V-0，耐高温

供应PC/ABS 美国GE C2950HF 阻燃防火V-0，高流动，高耐温

供应PC/ABS 美国GE C6200 阻燃防火V-0，UV稳定

供应PC/ABS 美国GE C6600 阻燃防火V-0

供应PC/ABS 台湾奇美PC-345，PC-540，PC-510 高耐热，超高冲

供应PC/ABS 德国拜耳T45电镀合金 标准和电镀品级

供应PC/ABS 德国拜耳T65 标准品级，低温冲击强度

供应PC/ABS 德国拜耳FR2000注射品级，易流动，阻燃

供应PC/ABS 德国拜耳 FR2010 注射品级，易流动，阻燃

供应PC/ABS 德国拜耳T65 标准品级，低温冲击强度

供应PC/ABS 德国拜耳T85标准品级，高的冲击强度和缺口冲击强度

供应PC/ABS 日本帝人 TN-7500 防火级

供应PC/ABS 日本帝人 TN-7000 防火级

供应PC/ABS 日本帝人 T-3011良好的耐热性

供应PC/ABS 台湾奇美 PC-510

供应PC/ABS 台湾奇美PC-540

PC/ABS聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物

典型应用范围:

计算机和商业机器的壳体、电器设备、草坪和园艺机器、汽车零件（仪表板、内部装修以及车轮盖）。

注塑模工艺条件:

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110℃，2~4小时。

熔化温度：230~300℃。

模具温度：50~100 。

注射压力：取决于塑件。

注射速度：尽可能地高。

化学和物理特性:

PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。