

厂家直销张拉膜体育看台遮阳篷

产品名称	厂家直销张拉膜体育看台遮阳篷
公司名称	郑州蓬中全篷布制品有限公司
价格	880.00/平方米
规格参数	使用范围:体育看台 使用寿命:20年 结构类型:钢结构
公司地址	新郑市龙湖镇龙泊南路北魏庄村土地东北卡风情二期21号楼1单元1层104
联系电话	17303822540

产品详情

体育场看台多使用的是膜结构看台，那么怎样才能打造安全合格的膜结构看台呢？

- 1、连接件应具有足够的刚度、强度和耐久性，应不先于所连接的膜材、拉索或钢构件破坏，并不产生影响结构受力性能的变形。
- 2、节点构造应符合计算假定。应考虑节点构造偏心对拉索、膜材产生的影响，施加预张力的方式、结构安装允许偏差，以及进行二次张拉的可能性。
- 3、在支承构件与膜材的连接处不得有尖角、毛刺、尖点。
- 4、对金属连接件应采用可靠的防腐蚀措施。
- 5、连接的安全、美观、合理

膜结构看台在完工之后，验收的时候要看什么呢？

- 1.首先，重要的是要看钢结构部分的设置是都合理，因为它承担着工程的所有种类，要完全的吻合设计时计算的数据。
- 2.其次，在节点连接处一定要非常的留心，因为这个地方也是问题的高发期，如果安装的时候有丝毫的偏差，对整个工程都会产生致命性的破坏。
- 3.然后，要检查膜面，是不是有划痕和损坏的地方，以为膜面直接直接着该工程的使用寿命，如果有任何的撕裂都会造成后期的漏水，使它的张力没有办法完成既定的要求。
- 4.对所有和膜面相连的支撑构建中一定要检查时候有尖锐的地方，避免对膜面造成伤害。

膜材表面需清洗、打扫时：

- (1) 工人不应穿硬底鞋直接接触表面，防止沙土磨伤表面，严重磨刮膜表面。
 - (2) 清洗膜表面时，应用清水或中性清洗剂，不宜用如：酒精、氯水等酸性或碱性材料液剂清洗。
 - (3) 膜表面不宜长时间堆放异物如：铁件、化学物品或其它带颜色的材料等。
- 3、对结构中的钢结构、钢索、夹板及螺栓等部件在未经厂商认可的情况下不得任意调整、拆卸。
 - 4、未经许可不许在膜材上随意牵拉、悬挂重物及物品。
 - 5、用户应定期（半年至一年）对钢结构安全进行防锈及维护，确保结构安全，防止锈水滴落膜材表面。