

定做 避雷防雷铜导索 防雷铜导索

产品名称	定做 避雷防雷铜导索 防雷铜导索
公司名称	东莞市卡诺电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇田美社区福利二街10号
联系电话	13113052590

产品详情

紫铜编织防雷带

紫铜编织防雷带材质可分为紫铜 (TZ)和镀锡铜(TZX)，铜导线的主要制作工艺是由无氧铜丝编织而成，常规的单丝线径是0.15mm，而它的截面积也和规格参数密切相关，例如6平方的规格参数是36*10*1/0.15，防雷铜导索厂家，这些数字所代表的意思就是股数*根数*套数*单丝直径，防雷铜导索连接铜线，所以不同的规格参数，铜编织线的截面也就不一样，截面可做套层或是多层。

那如何挑选优质铜导线，防雷铜导线的标准是什么呢？一般的防雷铜导线都采用斜纹铜编织线，避雷防雷铜导索，两端压接OT端子，便于安装螺栓孔，常规的有16平方，25平方，35平方和50平方。

订制紫铜编织防雷带须知：长度*宽度（平方）*孔径。如若知道这三个规格参数便可按要求订制了。

避雷铜导线

高层建筑避雷铜导线材质可分为紫铜 (TZ)和镀锡铜(TZX)，铜导线的主要制作工艺是由无氧铜丝编织而成，防雷铜导索，一般的避雷铜导线都采用斜纹铜编织线，两端压接OT端子，便于安装螺栓孔，常规截面有16平方和25平方。

首先高层建筑物必然是钢筋混凝土结构、钢结构的建筑物，应充分使用其金属物做防雷装置的一部分，将其金属物尽可能连成整体。钢筋混凝土构件和钢构架中的钢筋应互相连接，构件之间必须连结成电气通路，使整个建筑物处于均压中。

因此金属幕墙、铝合金门窗设计人应充分了解建筑物的防雷装置和幕墙、门窗洞口的防雷装置引出线，然后确定一个合理、经济、安全的幕墙、门窗防雷设计方案。

避雷铜导索，防雷铜导线别名有编织防雷铜导线，避雷铜辫子，防雷编织带之称，想了解防雷铜导线截

面积，首先需要知道防雷铜导线所用之处，例如门窗防雷和幕墙防雷所需的防雷铜导线截面积要求并不一样。

防雷是现代建筑业必不可少的一个重要环节，那么其中用到的铜导线就成为主要材料，如何挑选优质铜导线，防雷铜导线的标准是什么呢？一般的防雷铜导线都采用斜纹铜编织线，两端压接OT端子，便于安装螺栓孔，幕墙防雷铜导线和门窗防雷铜导线的不同之处就在于对截面积的要求，幕墙防雷要求截面积不小于25平方，而门窗接地线一般不需要很大电流与截面，传送引用接地用，常规有10平方的就可以的，具体看图纸要求。

定做(图)-避雷防雷铜导索-防雷铜导索由东莞市卡诺电气科技有限公司提供。东莞市卡诺电气科技有限公司 (www.kanuodq.com/) 是从事“ 避雷接地铜导线，变压器软连接，法兰静电跨接线， ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：唐媛。