

环氧地坪多少钱一平 缙云环氧地坪 京都地坪专业施工团队

产品名称	环氧地坪多少钱一平 缙云环氧地坪 京都地坪专业施工团队
公司名称	义乌京都地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市廿三里武溪街57号4楼
联系电话	15267900370

产品详情

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

环氧地坪的分类：

- 环氧平涂地坪（普通车间防尘、对环境要求不高的场所）。
- 环氧自流平地坪（无尘车间、对厂房净化要求比较高工业生产区域）。
- 环氧防静电地坪（对抗静电有要求的电子行业制造车间）。
- 环氧砂浆耐磨地坪（工厂有重负荷运行的车间、仓库、通道、地下停车场等区域）。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

要知道环氧地坪漆是高质量高价值的产品，做好环氧地坪漆的养护工作能够有效延长环氧地坪漆的使用寿命。那么环氧地坪漆如何做好养护工作呢?环氧地坪漆养护方法：

- 1、边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。
- 2、容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走廊每天应用拖把清洁1-2次。

3、地面如有粗硬砂粒、泥浆等杂物应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

环氧地坪变色的预防

1、环氧地坪在施工前应充分搅拌均匀。

复色漆中几种颜料的密度不同，在储存中重质颜料逐渐下沉，轻质颜料逐渐上浮，使用时如不充分搅拌均匀，施工后会和原色不符。

2、金属颜料应与清漆分装。

金属粉末颜料在储存中，受漆中残存游离酸的腐蚀，将会发乌变绿。