

安徽通风柜 通风柜供应商 安徽倍尚

产品名称	安徽通风柜 通风柜供应商 安徽倍尚
公司名称	安徽倍尚实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区淮海大道北岗花园9栋1705室
联系电话	15955142128

产品详情

实验室常用通风柜种类

全钢通风柜

产品技术参数：

- 1、框架外壳：通风柜选用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板压制成型。整个金属外框内外层均用环氧树脂静电喷涂高温固化，分上下两部分，耐腐蚀，承重力强。
- 2、台面：整体台面为12.7mm厚实芯理化板，外缘为双层实芯理化板加厚双向弧型倒角，台面上方边缘有弧型倒角起到保护下柜体作用，可抵抗105中酸、碱、强氧化剂等腐蚀剂，耐强酸碱、防腐蚀。

通风柜排风系统

集中式是把一层楼面或几层楼面的通风柜组成一个系统，安徽通风柜，或都整个实验楼分成一二个系统。它的特点是通风柜少，设备投资省，通风柜供应商，而且对通风柜的数量稍有增减，以及位置的变更，都个有一定的适应性。

分散式是把一个通风柜或同房间的几个通风柜组成一个排风系统。它的特点是可根据通风柜的工作需要来启闭通风机，相互不受干扰，容易达到预定的效果，而且比集中式节省能源，通风柜定制，因为集中式系统，只要一个通风柜在使用，就得开动大通风机。

在划分系统时，同一个房间内如有两个以上的通风柜，应划为一个系统，避免一个通风柜在使用，其他的通风柜产生倒流，使室内受到污染。同样，一个房间内除了一个排风系统外，不宜再装置其他排风设

备。

全钢通风柜的正确安装步骤

全钢通风柜可以正常发挥功效，除了全钢通风柜本身的质量以外，与它的正确安装也是不可分开的，它的简要安装步骤如下：

首先，所有全钢通风柜的钢架横梁方管的接缝焊接不可放在可视面上，要在钢架上标出柜体的高度或做一个与柜高度相同的靠栅。

其次：用水平尺检查钢架的横、纵线，是否水平，通过调节调整脚来达到要求。

再次：在确保水平的前提下，方可挂吊柜体。可采用卧式和立式钢架吊柜体两种方法，其做法基本相似。

最后:根据总长度，选择合适的梁，用自钻孔螺钉将梁固定到钢框架上(钢框架不能直接在粗糙的地面上，通风柜价格，应稍加铺垫，使梁与钢框架连接处水平，其位置影响工作台的水平，图纸表面与梁之间的间隙的厚度。拧紧时注意横梁之间的平行度。

安徽通风柜-通风柜供应商-安徽倍尚(推荐商家)由安徽倍尚实验室设备有限公司提供。安徽通风柜-通风柜供应商-安徽倍尚(推荐商家)是安徽倍尚实验室设备有限公司(www.bssysb.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。